

# Produktdatablad

# Stängningskropp TS

# 4000 RFS KM BG \*



Överliggande dörrstängare med arm EN 1-6 med rökdetektor  
och elektrisk freeswing-funktion

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Karmmontage anslagssida
- Uppställningssystem med integrerad uppställningsfunktion med free-swing
- Barriärfria ingångar enligt DIN 18040

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslaget kan ställas in med standardarm
- Elektrisk freeswing-funktion
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Strömförsörjning för matningsspänning på 230 V
- Rökbrytare med anpassning av larmtröskelvärde, föroreningsindikator och dold aktiveringsknapp för testning
- Extra rökbrytare kan anslutas
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 4000 RFS KM BG *
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Matningsspänning	230 V AC
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50/50 Hz
Nominell drifttid	100 %
Skyddsklass	IP20
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Godkännanden	Allmänt bygglov från DIBt som uppställningssystem
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	547 mm
Bredd	65 mm
Höjd	65 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Integrerad öppningsbroms	Nej
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Uppställning	Elektrisk



Integrerad rökdetektor	Ja
Föroreningsindikator	Ja
Anpassning av larmtröskelvärde	Ja
Integrerad strömförsörjning	Ja

#### VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE TS 4000 RFS KM BG dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet för free-swing-funktion och integrerad rökdetektor (utan free-swing-arm)	N/A	Silverfärgad	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 RFS KM BG dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet för free-swing-funktion och integrerad rökdetektor (utan free-swing-arm)	N/A	enligt RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.