

# Produktdatablad

# Glidskena Boxer P 20,7 mm



Med en höjd på 20,7 mm och arm för pendeldörrar (endast Boxer 2-4)

## ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Integrerad installation
- Pendeldörrar till höger och vänster
- För öppethållande av ej brandklassade dörrar

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Korrigering av ändläget med +/- 0,8° möjligt
- Med fastskruvat glidblock
- Uppställningens uppställningskraft kan ställas in

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Försäljningsnamn	Glidskena Boxer P 20,7 mm
Längd	440 mm
Bredd	31 mm
Höjd	20.7 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Mekanisk
Till- och fränslagbar uppställning	Ja
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

**VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅLÄGGNING**

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Färg	Uppställningspunkt min.
Glidskena Boxer 20,7 mm	med arm för pendeldörrar och mekanisk dörruppställningsenhet, höjd 20,7 mm (endast Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	Silverfärg ad	80 °
Glidskena Boxer 20,7 mm	med arm för pendeldörrar och mekanisk dörruppställningsenhet, höjd 20,7 mm (endast Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	enligt RAL	80 °