

# Produktdatablad

## TS 4000 IS \*



Överliggande dörrstängare med arm för dubbeldörrar med integrerad koordinators

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar med två dörrblad
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med två dörrstängare TS 4000 IS och TS 4000 med standardarm och frigöringsmekanism
- Steglöst justerbar stängningskraft EN1-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Den integrerade koordinatorn håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Mekaniskt tillslag som accelererar dörren strax före stängt läge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner kan ställas in framifrån (utom tillslag)

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 4000 IS *
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1100 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja

**BESTÅR AV**

**STANDARDARM TS 4000/2000**

Med mekanisk dörruppställningsenhet



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Uppställningspunkt min.	Uppställningspunkt max.
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk dörruppställningsenhet	102454	Silverfärgad	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk dörruppställningsenhet	102456	vit RAL 9016	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk dörruppställningsenhet	102457	enligt RAL	70 °	150 °

**STANDARDARM TS 4000/2000**

med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Uppställningspunkt min.	Uppställningspunkt max.
Standardarm TS 4000/2000 / F	med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet	102445	Silverfärgad	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet	102448	enligt RAL	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet	102447	vit RAL 9016	70 °	150 °

**STANDARDARM TS 4000/2000**

Standardstarm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102425	enligt RAL
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102421	Silverfärgad
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102423	vit RAL 9016
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102426	Rostfrifärgad

### STANDARDARM TS 4000/2000 C, FÖRLÄNGD

för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102434	enligt RAL
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102431	Silverfärgad
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102433	vit RAL 9016

### STÄNGNINGSKROPP TS 4000 IS

Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6 med integrerad koordinatör



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 IS dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med integrerad styrning av stängningssekvens (utan frigöringsmekanism och standardarm)	102801	vit RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med integrerad styrning av stängningssekvens (utan frigöringsmekanism och standardarm)	119563	svart RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med integrerad styrning av stängningssekvens (utan frigöringsmekanism och standardarm)	102802	enligt RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med integrerad styrning av stängningssekvens (utan frigöringsmekanism och standardarm)	102799	mörkbrons	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med integrerad styrning av stängningssekvens (utan frigöringsmekanism och standardarm)	102798	Silverfärgad	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

### STÄNGNINGSKROPP TS 4000

Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med öppningsbroms (utan standardarm)	102789	Silverfärgad	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med öppningsbroms (utan standardarm)	137724	Täcklock i rostfritt stål	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med öppningsbroms (utan standardarm)	102791	vit RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med öppningsbroms (utan standardarm)	102792	enligt RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med öppningsbroms (utan standardarm)	102790	mörkbrons	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6 med öppningsbroms (utan standardarm)	109542	svart RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

### FRIGÖRINGSMEKANISM INTEGRERAD KOORDINATOR \*

för TS 4000 IS / E-IS / R-IS



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058310
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058311
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058307
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058306
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058309
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058308

## TILLBEHÖR

### CB FLEX

Medbringarstång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

### FRIGÖRINGSMEKANISM INTEGRERAD KOORDINATOR \*

för TS 4000 IS / E-IS / R-IS



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058310
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058311
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058307
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058306
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058309
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058308

## MONTERINGSMATERIAL

### AXELFÖRLÄNGARE

För TS 4000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Axelförlängare
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103678	Svart	15 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103550	Förzinkning	20 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103679	Svart	20 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	139793	enligt RAL	15 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103548	Förzinkning	10 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103677	Svart	10 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103549	Förzinkning	15 mm

### BORRMALL DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Borrmall dörrstängare	För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

### GLASKLÄMPLATTA

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	009494	enligt RAL	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	057126	Silverfärgad	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	057127	mörkbrons	10 mm
Glasklämplatta	för TS 5000/TS 4000	009491	vit RAL 9016	10 mm

### MONTERINGSPLATTA OCH MOTPLATTA HELGLASDÖRR

för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007923	Silverfärgad	10 mm
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007926	enligt RAL	10 mm
Montageplatta sats helglasdörr	för TS 5000/TS 4000	007924	mörkbrons	10 mm

### MONTAGEPLATTA STANDARDARM \*

för TS 4000/TS 2000, vid smal karm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid smal karm	082506	enligt RAL
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid smal karm	057109	Silverfärgad

### MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons



## MONTAGEPLATTA STANDARDARM

För TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	053319	mörkbrons
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	027460	enligt RAL
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	053318	Silverfärgad

## VINKELFÄSTE


för TS 5000/TS 4000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	049240	Silverfärgad
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	052352	mörkbrons
Vinkelfäste	för TS 5000/TS 4000	104451	enligt RAL

## MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

# TS 4000 IS \*



---

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.