

Produktdatablad

TS 4000 E-IS *



Överliggande dörrstängare med arm för dubbeldörrar med integrerad koordinators och hållmagnet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar med två dörrblad
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida (olika varianter)
- Uppställningssystem med integrerad uppställning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med två dörrstängare TS 4000 E-IS (aktivt dörrblad) och TS 4000 E (passivt dörrblad) med standardarm och frigöringsmekanism
- Steglöst justerbar stängningskraft EN1-6
- Driftspänning 24 V DC
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Elektrisk uppställning på båda sidor med ett uppställningsområde på 80°-175°
- Den integrerade koordinatören håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Integrerad öppningsbroms på det passiva dörrbladet, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Mekaniskt tillslag som accelererar dörren strax före stängt läge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner kan ställas in framifrån (utom tillslag)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 4000 E-IS *
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1400 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Ingångsspänning	24 V DC
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Ja / Ja
Uppställningsområde	80 ° - 175 °
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja

BESTÅR AV

STANDARDARM TS 4000/2000

Standardstarm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102425	enligt RAL
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102421	Silverfärgad
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102423	vit RAL 9016
Standardarm TS 4000/2000	Standard	102426	Rostfrifärgad

STANDARDARM TS 4000/2000 C, FÖRLÄNGD

för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102434	enligt RAL
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102431	Silverfärgad
Standardarm TS 4000/2000 C, förlängd	Förlängd, för karmmontage vid nischdjup på 70-170 mm	102433	vit RAL 9016

STÄNGNINGSKROPP TS 4000 E

Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6 med hållmagnet



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 E dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med hållmagnet och kopplingsbox (utan standardarm)	105212	enligt RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med hållmagnet och kopplingsbox (utan standardarm)	105211	Silverfärgad	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

STÄNGNINGSKROPP TS 4000 E KM BG

Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6 med hållmagnet



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 E KM BG dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet (utan standardarm)	105214	enligt RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E KM BG dörrstängare	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet (utan standardarm)	105213	Silverfärgad	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

STÄNGNINGSKROPP TS 4000 E-IS *

Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6 med hållmagnet och integrerad koordinatör



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 E-IS dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med hållmagnet, kopplingsbox, integrerad styrning av stängningssekvens och montageplatta (utan frigöringsmekanism och standardarm)	105237	Silverfärgad	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E-IS dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med hållmagnet, kopplingsbox, integrerad styrning av stängningssekvens och montageplatta (utan frigöringsmekanism och standardarm)	105238	enligt RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

STÄNGNINGSKROPP TS 4000 E-IS KM BG *

Grundstomme för överliggande dörrstängare med arm EN 1-6 med hållmagnet och integrerad koordinatör



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
GEZE TS 4000 E-IS KM BG dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet, integrerad styrning av stängningssekvens och montageplatta (utan standardarm och kopplingsbox)	105239	Silverfärgad	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E-IS KM BG dörrstängare *	Stängningskraft EN 1-6, karmmontage anslagssida, med hållmagnet, integrerad styrning av stängningssekvens och montageplatta (utan standardarm och kopplingsbox)	105240	enligt RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

FRIGÖRINGSMEKANISM INTEGRERAD KOORDINATOR *

för TS 4000 IS / E-IS / R-IS



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058310
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058311
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058307
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058306
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058309
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058308

TILLBEHÖR

CB FLEX

Medbringarstång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

GC 152 *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

GC 153 *

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monteringsätt
GEZE temperaturredetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE radiomodul GC 171 *	för anslutning av trådlösa komponenter (radiorökdetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella stängningsknappar till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Modul radio GEZE GC 175 *	för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE uppställningssystem.	163068	Svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sats bestående av radiomodul GC 171 och trådlös takrökdetektor GC 172



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sats bestående av: 1 st. radiomodul GC 171 för trådlös utökning av GEZE uppställningssystem och 2 st. trådlösa takrökdetektorer GC 172	195524

RSZ 7 *

Utkörbar rökdetektor för alla GEZE hållmagneter

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	185231	enligt RAL	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184196	Rostfrifärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	181025	Silverfärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184195	vit RAL 9016	230 V

GC 172

Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radorökdetektor GC 172	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

GC 173

Radiotemperaturgivare för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radiotemperaturgivare GC 173	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

FRIGÖRINGSMEKANISM INTEGRERAD KOORDINATOR *

för TS 4000 IS / E-IS / R-IS



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058310
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058311
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058307
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058306
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058309
Frigöringsmekanism *	för TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058308

MONTERINGSMATERIAL

AXELFÖRLÄNGARE

För TS 4000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Axelförlängare
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103678	Svart	15 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103550	Förzinkning	20 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103679	Svart	20 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	139793	enligt RAL	15 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103548	Förzinkning	10 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103677	Svart	10 mm
Axelförlängning för TS 4000/TS 2000	Krona	103549	Förzinkning	15 mm

BORRMALL DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Borrmall dörrstängare	För TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

MONTAGEPLATTA STANDARDARM *

för TS 4000/TS 2000, vid smal karm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid smal karm	082506	enligt RAL
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid smal karm	057109	Silverfärgad

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	059107	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	100044	enligt RAL

MONTAGEPLATTA STANDARDARM

För TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	053319	mörkbrons
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	027460	enligt RAL
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	053318	Silverfärgad

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.