

Produktdatablad

Boxer E



Integrerad dörrstängare för enkeldörrar upp till 1400 mm
dörrbredd med hållmagnet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar, lämplighetsintyg krävs för dörren
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd, för dörrvikter upp till 180 kg
- För dörrbladstjocklekar från 40 mm
- Integrerad installation
- Uppställningssystem med integrerad uppställning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft EN2-4 eller EN3-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Dörrstängaren är infälld i dörrblad eller karm och uppfyller därmed högsta krav på design
- Hållmagnet i glidskenan med uppställningsområde 80°-120°
- Uppställningskraften för uppställningen har steglös justering
- Anslutningsbar rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Alla funktioner kan ställas in i monterat skick

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Boxer E
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1400 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Dörrbladsvikt (max.)	180 kg
Monteringssätt	Dold
Öppningsvinkel (max)	120 °
Ingångsspänning	24 V DC
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Upptill
Uppställning	Elektrisk
Uppställningsområde	80 ° - 120 °
Integrerad rökdetektor	Nej

BESTÅR AV

STÄNGNINGSKROPP BOXER 2-4

Grundstomme för integrerad dörrstängare EN 2-4 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängare	Mått	Färg
GEZE Boxer 2-4 dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms (utan glidskena) dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad
GEZE Boxer 2-4 dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms (utan glidskena) dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad

STÄNGNINGSKROPP BOXER 2-4 2V

Grundstomme för integrerad dörrstängare EN 2-4 med öppningsbroms och ändslagsventil



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängare	Mått	Färg
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad

STÄNGNINGSKROPP BOXER 3-6

Grundstomme för integrerad dörrstängare EN 3-6 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlän gare	Mått	Färg
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad

E-GLIDSKENA BOXER

Med arm och hållmagnet



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Färg	Uppställningspunkt min.
E-glidskena Boxer	Med arm och hållmagnet	119640	440 x 31 x 30 mm	Silverfärgad	80 °
E-glidskena Boxer	Med arm och hållmagnet	135775	440 x 31 x 30 mm	enligt RAL	80 °

TILLBEHÖR

GC 152 *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningssp änning	Monterings sätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

GC 153 *

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monteringsätt
GEZE temperaturredetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

RSZ 7 *

Utkörbar rökdetektor för alla GEZE hållmagneter

GEZE

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	185231	enligt RAL	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184196	Rostfrifärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	181025	Silverfärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184195	vit RAL 9016	230 V

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.