

Produktdatablad

Boxer ISM



Integrerat dörrstängarsystem för dubbeldörrar med integrerad koordinatör

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar, lämplighetsintyg krävs för dörren
- Anslagsdörrar med två dörrblad
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd, för dörrvikter upp till 180 kg
- Minsta gångjärnsavstånd 1300 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 540 mm
- För dörrbladstjocklekar från 40 mm
- Integrerad installation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med två Boxer-dörrstängare och ISM glidskena
- Steglöst justerbar stängningskraft EN2-4 eller EN3-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Dörrstängaren är infälld i dörrblad eller karm och uppfyller därmed högsta krav på design
- Den integrerade koordinatorn håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Alla funktioner kan ställas in i monterat skick

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Boxer ISM
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1100 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Dörrbladsvikt (max.)	180 kg
Monteringsätt	Dold
Öppningsvinkel (max)	120 °
Minsta gångjärnsavstånd	1300 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	540 mm
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Upptill
Uppställning	Tillval
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Tillval / Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja

BESTÅR AV

STÄNGNINGSKROPP BOXER 2-4

Grundstomme för integrerad dörrstängare EN 2-4 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängare	Mått	Färg
GEZE Boxer 2-4 dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms (utan glidskena) dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad
GEZE Boxer 2-4 dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms (utan glidskena) dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad

STÄNGNINGSKROPP BOXER 2-4 2V

Grundstomme för integrerad dörrstängare EN 2-4 med öppningsbroms och ändslagsventil



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängare	Mått	Färg
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad

STÄNGNINGSKROPP BOXER 3-6

Grundstomme för integrerad dörrstängare EN 3-6 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlän gare	Mått	Färg
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad

ISM GLIDSKENA BOXER

Med integrerad koordinatör och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
ISM glidskena Boxer	med integrerad styrning av stängningssekvens och armar	114141	Silverfärgad

TILLBEHÖR

CB FLEX

Medbringarstång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärga d
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för ISM-glidskena / ISM-BG-glidskena, inställbar uppställningskraft, förbikopplingsbar	118437

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.