

Produktdatablad

Boxer E-ISM



Integrerat dörrstängarsystem för dubbeldörrar med integrerad koordinators och hållmagnet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsörrar, lämplighetsintyg krävs för dörren
- Anslagsdörrar med två dörrblad
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd, för dörrvikter upp till 180 kg
- Minsta gångjärnsavstånd 1300 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 540 mm
- För dörrbladstjocklekar från 40 mm
- Integrerad installation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med två Boxer-dörrstängare och E-ISM glidskena
- Steglöst justerbar stängningskraft EN2-4 eller EN3-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Dörrstängaren är infälld i dörrblad eller karm och uppfyller därmed högsta krav på design
- Den integrerade koordinatorn håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Hållmagnet i glidskenan med uppställningsområde 80°-120°
- Uppställningskraften för uppställningen har steglös justering
- Anslutningsbar rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Alla funktioner kan ställas in i monterat skick

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Boxer E-ISM
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1400 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Dörrbladsvikt (max.)	180 kg
Monteringsätt	Dold
Öppningsvinkel (max)	120 °
Minsta gångjärnsavstånd	1300 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	540 mm
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering

Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Upptill
Uppställning	Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Ja / Ja
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja

BESTÅR AV

STÄNGNINGSKROPP BOXER 2-4

Grundstomme för integrerad dörrstängare EN 2-4 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängare	Mått	Färg
GEZE Boxer 2-4 dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms (utan glidskena) dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad
GEZE Boxer 2-4 dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms (utan glidskena) dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad

STÄNGNINGSKROPP BOXER 2-4 2V

Grundstomme för integrerad dörrstängare EN 2-4 med öppningsbroms och ändslagsventil



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängare	Mått	Färg
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad
GEZE Boxer 2-4 2V dörrstängare	Stängningskraft EN2-4 med öppningsbroms och oberoende ändslagsventil (även bromsande ändslagsfunktion möjlig, utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1100 mm, dörrbladstjocklek minst 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Silverfärgad

STÄNGNINGSKROPP BOXER 3-6

Grundstomme för integrerad dörrstängare EN 3-6 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelför- lä- gare	Mått	Färg
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad
GEZE Boxer 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6 med öppningsbroms (utan glidskena) / Dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad

E-ISM-GLIDSKENA BOXER

Med integrerad koordinator, elektrisk uppställning på båda sidor och armar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Må- tt	Färg	Uppställningspun- kt min.
E-ISM-glidskena Boxer	med integrerad styrning av stängningssekvens, elektrisk uppställning och arm båda sidor	114142		Silverfärga d	80 °

TILLBEHÖR

CB FLEX

Medbringarstång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärga d
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

GC 152 *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monteringsätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

GC 153 *

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monteringsätt
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

RSZ 7 *

Utkörbar rökdetektor för alla GEZE hållmagneter

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	185231	enligt RAL	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184196	Rostfrifärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	181025	Silverfärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184195	vit RAL 9016	230 V

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.