

# Produktdatablad

# **TS 1500 med**

# **uppställningsarm**



Överliggande dörrstängare med arm för enkeldörrar upp till  
1100 mm dörrbredd

## **ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Öppethållande av dörrar utan rök- och brandskyddskrav
- Anslagsdörrar upp till 1100 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida och karmmontage anslagssida
- Dörrbladsmontage anslagssida i parallellarmsinstallation möjligt

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Variabel stängningskraft på EN3 eller EN4 genom vridning av lagerbock
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Mekanisk uppställning med uppställningsarm med ett uppställningsområde på 70°-150°
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 1500 med uppställningsarm
Dörrbredd (max.)	1100 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida, Dörrbladsmontage anslagssida, Karmmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Inställbar stängningskraft	Ja, via installation
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, med standardarm
Uppställningsområde	70 ° - 150 °
Integrerad rökdetektor	Nej

### TILLBEHÖR

#### STANDARDARM TS 4000/2000

Med mekanisk dörruppställningsenhet



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Uppställningspunkt min.	Uppställningspunkt max.
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk dörruppställningsenhet	102454	Silverfärgad	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk dörruppställningsenhet	102456	vit RAL 9016	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk dörruppställningsenhet	102457	enligt RAL	70 °	150 °

# TS 1500 med uppställningsarm



## STANDARDARM TS 4000/2000

med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Uppställningspunkt min.	Uppställningspunkt max.
Standardarm TS 4000/2000 / F	med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet	102445	Silverfärgad	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet	102448	enligt RAL	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet	102447	vit RAL 9016	70 °	150 °