

Produktdatablad

Sats Perlän 140 för dörrblad i glas



Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas och takmontage

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För tak- och väggmontage
- För dörrbladsvikter upp till 80 kg

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

→ Skjutbeslagsystem för takmontage och dörrblad i glas med en dörrbladsvikt upp till 80 kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Försäljningsnamn | Sats Perlan 140 för dörrblad i glas |
| Korrosionsskyddsklass | 2 |
| Glastjocklek | 8 - 12.76 mm |
| Färg | EV1 |

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Dörrbredd (min.) | Dörrbredd (max.) |
|-------------------------------------|--|--------|----------------|------------------|------------------|
| Sats Perlan 140 för dörrblad i glas | För takmontering med glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskena 2450 mm på båda sidor. | 134858 | Rostfrifärg ad | 900 mm | 1240 mm |
| Sats Perlan 140 för dörrblad i glas | För takmontering med glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskena 2450 mm på båda sidor. | 134857 | Rostfrifärg ad | 575 mm | 1000 mm |
| Sats Perlan 140 för dörrblad i glas | För takmontering med glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskena 2450 mm på båda sidor. | 134851 | EV1 | 575 mm | 1000 mm |
| Sats Perlan 140 för dörrblad i glas | För takmontering med glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskena 2450 mm på båda sidor. | 134852 | EV1 | 900 mm | 1240 mm |

BESTÅR AV**GOLVSTYRNING DÖRRBLAD I GLAS**

Steglöst justerbar golvstyrning för glastjocklekar på 8, 10 och 12 mm



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Glastjocklek |
|------------------------------------|---|--------|---------------|--------------|
| Golvstyrning glasblad (inställbar) | steglöst ställbar för glastjocklekar på 8-13,5 mm, med filtband för ljuddämpning på strukturerade glasytor, utan monteringsmaterial | 120417 | Silverfärg ad | 8 - 13.5 mm |

Sats Perlan 140 för dörrblad i glas



ÄNDSTOPP PERLAN 140 (ÄVEN KS)

Ändstopp för skjutdörrblad, lämpar sig även för användning utomhus



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr |
|-------------------------------|--------------------|--------|
| Ändstopp Perlan 140 (även KS) | Rostfria ståldelar | 119362 |

FRONTSKYDD LÖPSKENA PERLAN

Frontskydd löpskena Perlan



| Beteckning | ID-nr | Färg |
|----------------------------|--------|-------|
| Frontskydd löpskena Perlan | 119649 | Svart |

SATS PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 575 till 900 mm



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Dörrbredd (min.) | Dörrbredd (max.) |
|--|--|--------|------------------|------------------|
| SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876) | Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard | 128876 | 575 mm | 900 mm |

**LÖPSKENA PERLAN 140**

Löpskena för skjutbeslagsystem



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|---------------------|---|--------|---------------|
| Löpskena Perlan 140 | med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop) | 142518 | EV1 |
| Löpskena Perlan 140 | med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop) | 128660 | EV1 |
| Löpskena Perlan 140 | med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop) | 128662 | Rostfrifärgad |
| Löpskena Perlan 140 | med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop) | 135061 | Rostfrifärgad |
| Löpskena Perlan 140 | med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop) | 135048 | EV1 |
| Löpskena Perlan 140 | med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop) | 135050 | Rostfrifärgad |
| Löpskena Perlan 140 | med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop) | 135049 | Rostfrifärgad |
| Löpskena Perlan 140 | med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop) | 135047 | EV1 |
| Löpskena Perlan 140 | med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop) | 142519 | EV1 |
| Löpskena Perlan 140 | med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop) | 135046 | EV1 |