

Produktdatablad

Sats Perlan 140 för dörrblad i glas



Skjutbeslagsystem för väggmontage och dörrblad i glas

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För väggmontage
- För dörrbladsvikter upp till 80 kg
- För dörrblad i glas med 30 mm glasklämplatta

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

→ Skjutbeslagsystem för väggmontage och dörrblad i glas med en dörrbladsvikt upp till 80 kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Sats Perlan 140 för dörrblad i glas
Korrosionsskyddsklass	2
Glastjocklek	8 - 12.76 mm
Färg	EV1

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För väggmontering med dold väggmonteringsvinkel, glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Vid löpskenelängd 2050 mm Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskenelängd 2450 mm Perlan SoftStop dubbelsidig.	134860	Rostfrifärgad	575 mm	1000 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För väggmontering med dold väggmonteringsvinkel, glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Vid löpskenelängd 2050 mm Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskenelängd 2450 mm Perlan SoftStop dubbelsidig.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För väggmontering med dold väggmonteringsvinkel, glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Vid löpskenelängd 2050 mm Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskenelängd 2450 mm Perlan SoftStop dubbelsidig.	134861	Rostfrifärgad	900 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i glas	För väggmontering med dold väggmonteringsvinkel, glasklämplatta med enkla lock och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Vid löpskenelängd 2050 mm Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskenelängd 2450 mm Perlan SoftStop dubbelsidig.	134854	EV1	575 mm	1000 mm



BESTÅR AV

GOLVSTYRNING DÖRRBLAD I GLAS

Steglöst justerbar golvstyrning för glastjocklekar på 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (inställbar)	steglöst ställbar för glastjocklekar på 8-13,5 mm, med filtband för ljuddämpning på strukturerade glasytor, utan monteringsmaterial	120417	Silverfärgad	8 - 13.5 mm

ÄNDSTOPP PERLAN 140 (ÄVEN KS)

Ändstopp för skjutdörrblad, lämpar sig även för användning utomhus



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Ändstopp Perlan 140 (även KS)	Rostfria ståldelar	119362

SATS PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG


Perlan SoftStop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 575 till 900 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128876	575 mm	900 mm

VÄGGMONTERINGSVINKEL DOLD PERLAN

Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130463	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130415	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130417	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130418	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130419	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130465	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130466	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130464	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130414	EV1

LÖPSKENA PERLAN 140

Löpskena för skjutbeslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142518	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128660	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128662	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135061	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135048	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135050	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135049	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135047	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142519	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135046	EV1