

Produktdatablad

Sats Perlan 140 för dörrblad i trä



Skjutbeslagsystem för takmontage och trädörrblad

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- För tak- och väggmontage
- För dörrbladsvikter upp till 80 kg

Sats Perlan 140 för dörrblad i trä



PRODUKTSPECIFIKATIONER

→ Skjutbeslagsystem för takmontage och trädörrblad med en dörrbladsvikt upp till 80 kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Sats Perlan 140 för dörrblad i trä
Dörrbladsvikt (max.)	80 kg
Korrosionsskyddsklass	2
Färg	EV1

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskena 2450 mm på båda sidor.	134888	EV1	860 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard och Perlan SoftStop, upp till 80 kg bladsvikt Perlan SoftStop enkelsidig, vid löpskena 2450 mm på båda sidor.	134887	EV1	535 mm	1000 mm

BESTÅR AV

GOLVSTYRNING TRÄBLAD

Golvmonterad golvstyrning för trädörrblad



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Golvstyrning träblad standard	Utan monteringsmaterial	002191	Förzinkning

Sats Perlan 140 för dörrblad i trä



ÄNDSTOPP PERLAN 140 (ÄVEN KS)

Ändstopp för skjutdörrblad, lämpar sig även för användning utomhus



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Ändstopp Perlan 140 (även KS)	Rostfria ståldelar	119362

FRONTSKYDD LÖPSKENA PERLAN

Frontskydd löpskena Perlan



Beteckning	ID-nr	Färg
Frontskydd löpskena Perlan	119649	Svart

SATS PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, DÄMPNING I ENA RIKTNINGEN, UPP TILL 80 KG

Perlan SoftStop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 575 till 900 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Ingår i satsen: 2 x rullvagnar med dämpningsenhet enkelsidig, 2 x ändstopp, 1 x utlösningmekanism med fästskruv, 2 x hållarplatta standard	128876	575 mm	900 mm

LÖPSKENA PERLAN 140

Löpskena för skjutbeslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142518	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128660	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128662	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135061	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135048	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135050	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135049	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135047	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142519	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135046	EV1