

# Produktdatablad

# LED-sensorknapp \*



Knapp för aktivering av automatkörrar

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För aktivering av alla automatkörrar från GEZE
- Infällt montage



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Beröringskänslig kapacitiv sensor med blå/röd LED-belysning
- Högvärdig och hygienisk aktivering med visuell respons av styrkommandot
- Finns även med haptisk punktskrift
- Med kant i glas eller plast
- Kapslingsklassning IP69
- Lång livslängd - hundratals miljoner växlingscykler

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	LED-sensorknapp *
Mått	100 x 100 x 10 mm
Strömförbrukning	35 mA
Utgång	PNP-transistorutgång
Skyddsklass	IP69
Monteringsätt	Infällt montage
Typ av kabelanslutning	Kabel förberedd för anslutning på skruvklämma
Längd anslutningskabel	200 mm
Driftstemperatur	-30 - 80 °C

### VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Utgång
LED-sensorknapp *	kapacitiv sensor med LED-belysning och haptisk punktskrift för aktivering av automatiska dörrsystem. Skyddsklass IP69K	137529	Svart	100 x 100 x 10 mm	PNP-transistorutgång
LED-sensorknapp glas *	kapacitiv sensor med LED-belysning för styrning av automatiska dörrsystem. Skyddsklass IP69K	143412	Vit	100 x 100 x 8 mm	PNP-transistorutgång

## TILLBEHÖR

### MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS

Tillbehör för LED sensor glas

Beteckning	ID-nr	Monteringsätt
MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS VP (184805)	184805	Ytmontage

### MONTAGERINGE LED SENSORTASTER

Tillbehör för LED sensor standard



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringsätt
Monteringsring platt	för LED-sensorknapp 137529	139009	Ytmontage
Monteringsring hög	för LED-sensorknapp 137529	139010	Ytmontage

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.