

# Produktdatablad

# Grundbeslag F 1200 \*



Vevridtippbeslag för manuell ventilation av rum och trapphus

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Ventilation av rum och trapphus
- Stora och tunga fönster med upp till 200 kg bladvikt
- Tippbara och sidohängda rektangulära fönster, inåtgående
- Utåtgående topphängda fönster
- Montering på trä-, plast- eller metallfönster
- Bladmontage



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst inställbar ventilation – från spaltventilation till tippningsläge
- Funktionssäker tack vare viktoberoende vevmanövrering med kontrollvisare
- Extra spärr för felaktigt kommando samt överbelastningsglidkoppling
- Säker låsning tack vare arrangemang med nästan obegränsat antal låsplatser på alla fyra sidor
- Alla beslagsdelar finns på insidan av dörrbladsskålen

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Grundbeslag F 1200 *
Dörrbredd (min.)	750 mm
Bladhöjd (min.)	750 mm
Dörrbladsvikt (max.)	200 kg

### VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅRNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monterings läge	Dörrbredd (min.)
Grundbeslag F 1200 *	utan växel, för lodrät montering av växel / Vevvridtippbeslag för manuell ventilation av rum och trapphus	062910	Silverfärg ad	vänster	750 mm
Grundbeslag F 1200 *	utan växel, för lodrät montering av växel / Vevvridtippbeslag för manuell ventilation av rum och trapphus	062908	Silverfärg ad	höger	750 mm

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.