

# Produktdatablad

## WTH \*



Radiofjärrkontroll för aktivering av GEZE automatdörrar och fönstermotorer via GEZE:s radioprogram

### ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Aktivering av GEZE automatdörrar och fönstermotorer via GEZE:s radioprogram
- Aktivering av rök- och värmeutsugsanläggningar (RWA)
- Komponenter kan styras separat, tillsammans eller i grupper trådlöst i ett systemkoncept

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Kombinerad aktivering av dörrar och fönster med en och samma fjärrkontroll
- Kodar kommunikationen via rolling code med upp till 74 triljoner kodkombinationer
- Individuell och säker programmering som utesluter obehörig aktivering
- Finns i utförande med 1, 2 eller 4 kanaler
- Dörrar kan aktiveras från stora avstånd och även genom väggar
- Två utgångar där individuella radiomottagare kan läras in
- Integrerad DIP-omkopplare för omkoppling mellan olika driftsätt, t.ex. kort knapptryck "öppna dörr" och långt knapptryck "håll dörr öppen"
- LED för funktionsindikering för batteri- och sändkontroll
- Trådlös räckvidd upp till 30 m i fastigheten

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	WTH *
Mått	78 x 51 x 15 mm
Driftström	45 mA
Skyddsklass	IP54
Monteringssätt	Vägg
Sändfrekvens	433.93 Mhz
Driftstemperatur	0 - 50 °C

## VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅRNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Driftspänning	Monteringssätt
WTH-2 Trådlös handsändare 2 kanal *	med väggållare och kapslingsklassning IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Vägg
WTH-4 rådlös handsändare 4 kanal *	med väggållare och kapslingsklassning IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Vägg
WTH-1 Trådlös handsändare 1 kanal *	med väggållare och kapslingsklassning IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Vägg



---

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.  
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.