

# Produktdatablad

## **WRM-24B \***



Radiomottagningsmodul för aktivering av automaddörrar och  
fönstermotorer på 24 V DC

### **ANVÄNDNINGSMRÅDEN**

- Aktivering av GEZE automaddörrar och fönstermotorer via GEZE:s radioprogram
- Ytmontage
- Skyddat område utomhus

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Kodar kommunikationen via rolling code med upp till 74 triljoner kodkombinationer
- Enkel programmering med inlärningsknapp och akustisk återkoppling
- Upp till 85 radiosändare kan läras in
- Integrerad DIP-omkopplare för omkoppling mellan olika driftsätt
- Pulsdrift, pulsdraft och permanent drift, dödmansdrift, självstoppsläge
- Minsta mått på huset för integrerad installation eller installation i en infälld dosa
- Två utgångar för individuella anslutningsmöjligheter
- 24 V DC driftspänning
- Kapslingsklassning IP54

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	WRM-24B *
Driftström	12.5 mA
Utgång	2 potentialfria reläkontakter
Skyddsklass	IP54
Monteringssätt	Ytmontage
Typ av kabelanslutning	Skruvklämma
Sändfrekvens	433.93 Mhz
Driftstemperatur	0 – 50 °C

### VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅRNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Utgång
Radiomottagningsmodul WRM-24B *	130 x 80 x 35 mm (B x H x D), för utanpåliggande installation med skyddsklass IP54 / 24 V DC driftspänning, pulsdraft eller pulsdraft och kontinuerlig drift	131214	Vit	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 potentialfria reläkontakter

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.