

# Produktdatablad

## WRB-5 \*



Radiomottagningskretskort för slagdörrsautomatikerna  
Ecturn, Ecturn Inside och Powerturn

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För fastsättning på styrningen till GEZE Powerturn, GEZE Ecturn och Ecturn Inside
- Kompatibel med WTH radiofjärrkontroll och WTM radiosändningsmodul
- Kan kopplas med upp till 12 WTH och/eller WTM radiosändare



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Kodar kommunikationen via rolling code med upp till 74 triljoner kodkombinationer
- Individuell och säker programmering som utesluter obehörig aktivering
- Kanal 1 för standardaktivering och vid lång knapptryckning växling från aktuellt driftsätt till kontinuerligt öppen och tillbaka
- Kanal 2 för knapp/handsändare med funktion "behörig aktivering"

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	WRB-5 *
Mått	44 x 27 x 10 mm
Driftström	7 mA
Monteringssätt	kan anslutas till DCU-styrningar
Inställbarhet	med tryckknapp
Sändfrekvens	433.93 Mhz
Driftstemperatur	-15 - 50 °C
Luftfuktighet	0-95 % relativ, ej kondenserande

### VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅR

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Driftspänning	Monteringssätt
Radiomottagningskretskort WRB-5 *	för Powerturn, ECTurn och ECTurn Inside	135170	44 x 27 x 10 mm	5 V DC	kan anslutas till DCU-styrningar

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.