

# Produktdatablad

# TS 5000 L-ISM VPK \*



Överliggande dörrstängare med glidskena anslagssida för dubbeldörrar med antipanikfunktion och integrerad koordinators

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar med dubbla dörrblad med panikfunktion
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd, för dörrvikter upp till 180 kg
- Dörrbladsmontage anslagssida



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Kompletet packat med dörrstängare TS 5000 L och TS 5000 L-IS- med ISM-glidskena
- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN2-6
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Helpanikfunktion på båda dörrbladen upp till x-mått 110 mm
- Den integrerade koordinatören håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 L-ISM VPK *
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1100 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage anslagssida
Öppningsvinkel (max)	130 °
Minsta gångjärnsavstånd	1300 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	380 mm
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja

## BESTÅR AV

### ISM-GLIDSKENA BG VPK TS 5000 KOMPLETT CB FLEX \*

Överliggande dörrstängare med glidskena anslagssida för dubbeldörrar med antipanikfunktion och integrerad koordinators



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemlösning för allmän användning på panikutrymningsdörr bestående av 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG-glidskena, genomgående, med integrerad frigöringsmekanism och arm	182650	vit RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemlösning för allmän användning på panikutrymningsdörr bestående av 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG-glidskena, genomgående, med integrerad frigöringsmekanism och arm	182642	Silverfärgad		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemlösning för allmän användning på panikutrymningsdörr bestående av 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG-glidskena, genomgående, med integrerad frigöringsmekanism och arm	182643	enligt RAL		1400 mm

### STÄNGNINGSKROPP TS 5000 L-IS \*

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 2-6 med integrerad koordinators



## TILLBEHÖR

### CB FLEX

Medbringarsstång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

## MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för ISM-glidskena / ISM-BG-glidskena, inställbar uppställningskraft, förbikopplingsbar	118437

## FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

## MONTERINGSMATERIAL

### MONTAGEPLATTA GLIDSKENA BG \*

för ISM-/E-ISM BG VPK-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena BG *	för ISM-/E-ISM BG VPK-glidskena	139760	enligt RAL
Montageplatta glidskena BG *	för ISM-/E-ISM BG VPK-glidskena	139757	Silverfärgad

### MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

### VINKELFÄSTE \*


för ISM-/E-ISM BG VPK-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste *	för ISM-/E-ISM BG VPK-glidskena	139763	enligt RAL
Vinkelfäste *	för ISM-/E-ISM BG VPK-glidskena	139710	Silverfärgad

### MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE \*

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

# TS 5000 L-ISM VPK \*



---

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.