

Produktdatablad

OL 90 N



Utanpåliggande överljusöppnare, platt form med en öppningsbredd på 170 mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Bekväm och daglig ventilation av rum och trapphus
- Inåtgående tippfönster
- Kan även användas för inåtgående topphängda fönster på rektangulära fönster
- Kan fås i specialformer såsom sneda, trekantiga, runda och välvda fönster och plattbågsfönster möjliga
- Kan användas individuellt för olika tillämpningar (stolp-/karmöverföringar och nischöverföringar etc.)
- Koppling och manövrering av flera fönster med hörnvinkelöverföring
- Automatisering med elektrolinjärdrift E 212
- Montering på trä-, plast- eller aluminiumfönster
- Karmmontage

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Uppnår full öppningsbredd på 170 mm vid alla bladhöjder
- Öppningsbredden kan ställas in
- Platt design på säkerhetsaxen ger mindre platsbehov
- Integrerad dörrbladslåsning i saxen garanterar säker låsning
- Uthängningsspärr och låsbar handspak erbjuder extra säkerhet
- Låsningssmedbringare och extralåsningar ger ökad säkerhet och täthet
- Enkel på- och avhakning av saxen med aktiveringsknapp gör det lättare att tvätta fönstret från in- och utsidan
- Kompletta förmonterade komponenter underlättar montering

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|--------------|
| Försäljningsnamn | OL 90 N |
| Längd | 242 mm |
| Djup | 49 mm |
| Höjd | 16 mm |
| Öppningsbredd (max.) | 170 mm |
| Dörrbredd (min.) | 380 mm |
| Bladhöjd (min.) | 250 mm |
| Dörrbladsvikt (max.) | 80 kg |
| Beslagslyft | 54 mm |
| Inställbar öppningsbredd (slagreducering) | I vissa fall |
| Dörrbladslås integrerad i saxen | Ja |
| Saxuthängning med aktiveringsknapp | Ja |

| | |
|-------------------------------|----|
| Inbrottsämmande låsning (SKG) | Ja |
| Låsbart | Ja |
| Urkopplingskydd | Ja |

BESTÅR AV

SAX OL 90 N *

Sax OL 90 N med standardfäste för fönster



TILLBEHÖR

FÅNG- OCH PUTSSÄKRING (FPS)

För överljusöppnare för extra säkring av bottenhängda fönster



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| Fång- och putssäkring (FPS) strl. 1 | FPS storlek 1 | 030249 | Förzinkning |
| Fång- och putssäkring (FPS) strl. 3 | FPS storlek 3 | 030251 | Förzinkning |
| Fång- och putssäkring (FPS) strl. 2 | FPS storlek 2 | 030250 | Förzinkning |

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.