

Produktdatablad

OL 320



Utanpåliggande överljusöppnare, platt form med en öppningsbredd på 320 mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Bekväm och daglig ventilation av rum och trapphus
- För fönster med höga bladvikter upp till max. 250 kg
- Inåtgående tippfönster
- Automatisering med elektrolinjärdrift E 212
- Montering på trä-, plast- eller aluminiumfönster
- Karmmontage

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Uppnår full öppningsbredd på 320 mm vid alla bladhöjder
- Öppningsbredden kan ställas in
- Platt design på säkerhetssaxen ger mindre platsbehov
- Säkerhetsknapp på säkerhetssaxen indikerar när saxen har hakat fast i kulhuvudet i fästet för fönstret
- Integrerad dörrbladslåsning i saxen garanterar säker låsning
- Saxuthängning genom aktiveringsknapp underlättar fönsterputsningen in- och utifrån
- Uthängningsspärr ger extra säkerhet
- Låsningssmedbringare och extralåsningar ger ökad säkerhet och täthet
- Sax och standardarm kan monteras från framsidan
- Fäste för fönster passar alla överslagshöjder och material

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	OL 320
Längd	436 mm
Djup	65 mm
Höjd	26 mm
Öppningsbredd (max.)	320 mm
Dörrbredd (min.)	680 mm
Bladhöjd (min.)	400 mm
Dörrbladsvikt (max.)	250 kg
Beslagslyft	70 mm
Inställbar öppningsbredd (slagreducering)	I vissa fall
Dörrbladslås integrerad i saxen	Ja
Saxuthängning med aktiveringsknapp	Ja
Urkopplingsskydd	Ja

TILLBEHÖR**FÅNG- OCH PUTSSÄKRING (FPS)**

För överljusöppnare för extra säkring av bottenhängda fönster



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Fång- och putssäkring (FPS) strl. 1	FPS storlek 1	030249	Förzinkning
Fång- och putssäkring (FPS) strl. 3	FPS storlek 3	030251	Förzinkning
Fång- och putssäkring (FPS) strl. 2	FPS storlek 2	030250	Förzinkning