

Produktdatablad

OL 95



Utanpåliggande överljusöppnare, platt form med en öppningsbredd på 220 mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Bekväm och daglig ventilation av rum och trapphus
- Inåtgående tippfönster
- Kan även användas för inåtgående topphängda fönster på rektangulära fönster
- Kan fås i specialformer som sneda och trekantsfönster
- Montering på trä-, plast- eller aluminiumfönster
- Karmmontage

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Uppnår full öppningsbredd på 220 mm vid alla bladhöjder
- Öppningsbredden kan ställas in
- Platt design på säkerhetssaxen ger mindre platsbehov
- Integrerad dörrbladslåsning i saxen garanterar säker låsning
- Uthängningsspärr och låsbar handspak erbjuder extra säkerhet
- Extralåsning ökar säkerheten och tätheten
- Saxuthängning genom aktiveringsknapp underlättar fönsterputsningen in- och utifrån
- Kompletta förmonterade komponenter underlättar montering

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	OL 95
Längd	305 mm
Djup	49 mm
Höjd	16 mm
Öppningsbredd (max.)	220 mm
Dörrbredd (min.)	440 mm
Bladhöjd (min.)	350 mm
Dörrbladsvikt (max.)	60 kg
Beslagslyft	54 mm
Inställbar öppningsbredd (slagreducering)	I vissa fall
Dörrbladslås integrerad i saxen	Ja
Saxuthängning med aktiveringsknapp	Ja
Låsbart	Ja
Urkopplingskydd	Ja

TILLBEHÖR

FÅNG- OCH PUTSSÄKRING (FPS)

För överljusöppnare för extra säkring av bottenhängda fönster





Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Fång- och putssäkring (FPS) strl. 1	FPS storlek 1	030249	Förzinkning
Fång- och putssäkring (FPS) strl. 3	FPS storlek 3	030251	Förzinkning
Fång- och putssäkring (FPS) strl. 2	FPS storlek 2	030250	Förzinkning