

Produktdatablad

Perlan 140 KS trä



Korrosionsbeständigt skjutbeslagsystem för trä-, plast- eller metallelement med en dörrbladsvikt på 140 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Korrosionsbeständigt beslag för användning utomhus
- Skjutluckor och skuggningsanläggningar
- Beslagsmontering kan kombineras med övertäckande väderkåpa
- Skjutelement med ett eller flera dörrblad
- Montering på väggen samt på innertaket med extra takmonteringsvinkel

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Mycket beständigt korrosionsskydd för dörrbladsvikter upp till 140 kg
- Kontrollerat enligt EN 1670, klass 4, för användning utomhus eller i rum med mycket tufft klimat, t.ex. simhallar
- För dörrbladsmaterial i trä, plast eller metall
- Precisionskullager i rullvagnen ger en mycket tyst gång när dörren skjuts

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Perlan 140 KS trä

BESTÅR AV

LÖPSKENA PERLAN 140

Löpskena för skjutbeslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142518	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128660	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128662	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135061	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135048	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135050	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135049	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135047	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142519	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135046	EV1

TILLBEHÖR

UPPSTÄLLNINGSFJÄDER

Uppställningsfjäder för ändstopp Perlan 140



Beteckning	ID-nr
Uppställningsfjäder	064242

VINKELBUFFERT

Ändstopp för skjutdörrblad



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

KLÄMINSATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM *

Klämbipack för glastjocklek 12,76 mm (1/2 inch)



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Kläminsats glasklämplatta 30 mm	för 2 glasklämplattor, för användning med 12,7 mm (1/2 inch) härdat säkerhetsglas	142634

SATS HÖJDJUSTERING/TAKAVSTÅND STEGLÖS

Steglös höjdutjämnning för takmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats höjjustering/takavstånd steglös	6 st., steglös höjdtjämnning från 13 mm till 18 mm. För användning vid takmontering med klipslock 100/145 samt för allmän användning på ojämna tak	138099

SATS HELGLASSYSTEM ROSTFRITT STÅL PUNKTFÄSTE

Punkthållare i rostfritt stål för ESG-glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Sats helglassystem rostfritt stål punktfäste	2 st., borstade, för dörrblad i trä och glas 8-12 mm, inklusive 4 rampamuffar (trä) och monteringsmaterial för glas	127961	Rostfritt stål	8 - 12 mm

HANDRÄCKE KONFIGURERAT *

Stöthandtag - runt utförande för montering på dörrblad i glas



Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.