

Produktdatablad

Perlan AUT 2 trä



Automatisering för Perlan på dörrar med en dörrbladsvikt på
upp till 120 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkel och förmånlig automatiseringslösning för Perlan skjutbeslagsystem
- Perlan skjutbeslagsystem
- Skuggningsanläggning och walk-in-garderober
- Skjutelement med ett eller flera dörrblad
- Kan anslutas till fastighetsstyrssystem
- Montering på väggen samt på innertaket med extra takmonteringsvinkel
- Ej för nödutrymningsvägar

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Automatisering av Perlan skjutdörrar med en dörrbladsvikt upp till max 120 kg
- Enkel montering av medbringare upptill på dörrbladet
- För dörrbladsmaterial i trä, plast eller metall
- Enkel installation av remdriften under Perlan löpskena
- Snabb fixering av drivenheten med endast 2 skruvar i löpskenans ände

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Perlan AUT 2 trä

BESTÅR AV

LÖPSKENA PERLAN 140

Löpskena för skjutbeslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142518	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128660	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128662	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135061	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135048	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135050	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135049	Rostfrifärgad

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135047	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142519	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135046	EV1

TILLBEHÖR

PERLAN AUT EXTRABRYTARE (UTAN STYRNING)

Extrabrytare för styrning av automatiska skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Perlan AUT extrabrytare (utan styrning)	126181

KUGGREM PERLAN AUT-NT / AUT 2

Drivkuggrem för automatiska skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Kuggrem Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

SATS UPPHÄNGNINGSSKENA FÖRSÄNKT

För infräsning i trä dörrblad



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats upphängningsskena försänkt	2 st., för infräsning i träbladet, inklusive upphängningsskruvar och platt U-nyckel för höjinställning	138015

DISTANSPROFIL 10 MM FÖR DOLD VÄGGMONTERINGSVINKEL PERLAN 43 MM

Distansprofil för väggmontage för dörrbladstjocklekar upp till 43 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136679	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136711	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136712	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	konfigureras enligt kundens önskemål	136717	
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136680	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136716	Rostfrifärg ad
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136714	Rostfrifärg ad
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136715	Rostfrifärg ad
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136713	Rostfrifärg ad

VINKELBUFFERT


Ändstopp för skjutdörrblad



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

STOPP FÖR HELTÄCKANDE GOLVSTYRNING *

Buffert för golvintegrerade och genomgående golvstyrningar



Beteckning	ID-nr
Stopp för heltäckande golvstyrning	124655

SATS HÖJDJUSTERING/TAKAVSTÅND STEGLÖS

Steglös höjdtjämnning för takmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats höjjustering/takavstånd steglös	6 st., steglös höjdtjämnning från 13 mm till 18 mm. För användning vid takmontering med klipslock 100/145 samt för allmän användning på ojämna tak	138099

STYRNING PERLAN AUT 2 *

Styrning för det automatiska skjutbeslagsystemet



Beteckning	ID-nr
Styrning Perlan AUT 2	147757

HANDRÄCKE KONFIGURERAT *


Stöthandtag - runt utförande för montering på dörrblad i glas



Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

VÄGGMONTERINGSVINKEL DOLD PERLAN

Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringssätt
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130445	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130444	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130447	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130439	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130440	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130446	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130435	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130436	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130438	EV1	Vägg

KUGGREM PERLAN AUT-NT / AUT 2 MÅTTBESTÄLLD

Drivkuggrem för automatiska skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Kuggrem Perlan AUT-NT / AUT 2 måttbeställd	141561

KOMPLETT SATS KLIPSLOCK 100

Klipslock för täckning av Perlan beslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringsätt
Komplett sats klipslock 100	För vägg- och takmontering, heltäckande täckkåpa, konfigurerad enligt kundens önskemål	138098	Vägg, Innertak

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.