

Produktdatablad

Stängningskropp TS

5000 L EClime



För överliggande dörrstängare med glidskena EN 3-5 på anlagssidan och med öppningshjälp

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage anlagssida och karmmontage gångjärnsida



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslag justerbart framifrån med ventil
- Öppningsbromsen är justerbar framifrån med ventil
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen
- Barriärfritt enligt DIN 18040 till EN5 (1 250 mm dörrbredd)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 5000 L Ecline
Dörrbredd (max.)	1250 mm
Monteringsätt	Dörrbladmontage anslagssida, Karmmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	120 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Uppfyllande av standard	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	287 mm
Bredd	47 mm
Höjd	60 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
TS 5000 L Ecline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143651	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143649	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

Stängningskropp TS 5000 L ECl ine



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (max.)
TS 5000 L ECl ine dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143650	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECl ine dörrstängare	Stängningskraft EN 3-5 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	143648	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	1250 mm