

Produktdatablad

IQ lock C DL *



Mekaniskt kontaktlås med svarskontakter för dubbeldörrar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Nödutgångs- och panikdörrar med två dörrblad (vänsterhängd dörr och högerhängd dörr)
- Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar
- Brand- och rökskyddsdörrar



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Mekanisk självlåsnings säkerställer automatisk regelutslutning varje gång dörren stänger
- Upplåsning av det aktiva dörrbladet genom aktivering av det passiva dörrbladet (fullpanikfunktion)
- Delat kryssfall förhindrar blockering av regeln även under förlast
- Integrerade svarskontakter möjliggör fullständig övervakning av dörren
- Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt
- RWS-säkrad utrymningsdörr kan frigges utan nyckelknapp
- Garanterat försäkringstekniskt lås
- Litet bakre dorn och kompakt låskista

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	IQ lock C DL *
DIN-riktning	vänster/höger
Panikfunktion/mechaniskt självlåsnings	Ja
Delat kryssfall (3 mm avstånd mellan låskolv och regel)	Ja
Svarskontakt för låsstatusar	Ja
Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt	Ja
Strömförbrukning	N/A, N/A
Kontaktens belastningsförmåga	30 V/500 mA

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmått	DIN-riktning
IQ lock C DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	162622	92 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock C DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162642	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock C DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	163347	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock C DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm	163831	72 mm	65 mm	vänster/höger
IQ lock C DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	162621	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock C DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	139391	72 mm	65 mm	vänster/höger
IQ lock C DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161338	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock C DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162643	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock C DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162644	92 mm	45 mm	vänster/höger

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmått	DIN-riktning
IQ lock C DL	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm	163830	72 mm	80 mm	vänster/höger
IQ lock C DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161361	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock C DL *	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	139370	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock C DL	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161362	92 mm	45 mm	vänster/höger

TILLBEHÖR

MOTLÅDA DÖRR MED MASSIVT DÖRRBLAD *

Mekanisk motlåda som stänglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Dornmått
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm / (från handtaget)	133904	vänster/höger	60 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm / (från handtaget)	133903	vänster/höger	55 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133908	vänster/höger	100 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133907	vänster/höger	80 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133905	vänster/höger	65 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133906	vänster/höger	70 mm

MOTLÅDA RÖRRAM LÅNG *

Mekanisk motlåda som stånglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Dornmått
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133899	vänster/höger	35 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133900	vänster/höger	40 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133902	vänster/höger	55 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133901	vänster/höger	45 mm

LÖSTAGBAR KARMÖVERFÖRING (12-POLIG) *



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringssätt
Löstagbar karmöverföring (12-polig) *	Löstagbar karmöverföring (12-polig) för aktivt dörrblad / utan anslutningskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen, i dörrbladet
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen

MOTLÅDA RÖRRAM

Mekanisk motlåda som stånglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar





GOLVSTÄNGNINGSSURTAG *

Spärrmotstycke för stånglåsning nedtill



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.