

# Produktdatablad

# Slimdrive SCR GGS \*



Automatiskt system med böjda skjutdörrar för genomförande av lösningar i helglas

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- System med dubbel- eller fyrflygliga dörrar i helglas
- Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
- Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
- Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
- Glasfasader med högsta anspråk på design
- Öppningsbredder från 800 till 2300 mm
- Dörrbladsvikter upp till max. 100 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Mycket tyst likströmsdrivenhet med lågt slitage och en höjd på endast 7 cm
- Systemet består av två automatiker som regleras separat
- Högvärdigt beslag i rostfritt stål för olika användningsområden
- De rörliga dörrbladen saknar karm och fixeras med vardera två punkthållare på rullvagnen
- Golvstyrningen fixeras med punkthållare på glaset
- 40 % större öppningsbredd än med linjära skjuddörrsautomatiker
- Många automatikvarianter och utrustningsalternativ
- Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
- Automatisk felidentifiering och loggning
- Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
- Integrerat batteri för nödöppning vid säkerhetsrelevanta fel, t.ex. strömavbrott
- Självrengörande rullvagn underlättar underhåll
- Olika mekaniska och elektriska låsningar kan fås som tillval

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Slimdrive SCR GGS *
Barriärfritt	Ja
Inställbar öppningshastighet (ventilation)	Ja
Inställbar stängningsfart	Ja
Öppningsbredd dubbeldörr	800 mm - 2300 mm
Fri genomgångshöjd	2500 mm
Kranshöjd (min.)	75 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr	120 kg
Dörrbladsvikt (max.) dubbeldörr	120 kg
Radie (min.)	1250 mm



Radie (max.)	2000 mm
Utförande rörligt dörrblad	10 mm ESG-H med GGS beslagssystem (GGS-variant), Specialglas på förfrågan
Utförande sidodelar	10 mm laminerat säkerhetsglas, Specialglas på förfrågan
Finish	Pulverbeläggning enligt RAL, Lättmetall eloxerad E6/EV1, Färgeloxering enligt mönster, Beläggning med polerat rostfritt stål, beläggning med rostfritt stål korn 240, Specialbeläggning på förfrågan
Utförande takkonstruktion	Optisk plåtkåpa, glastak
Belysning	ej möjligt vid glastak
Golvbeläggning	golvmatta, dörrmatta enligt kundens önskemål
Luftridånanläggning	Möjligt beroende på takkonstruktion
Fasadanslutning ej i mitten	Ja
Specialfunktioner på förfrågan	Ja
Användning	Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare TPS, styrning via fastighetsstyrteknik
Uppfyllande av standard	DIN 18650, EN 16005

## TILLBEHÖR

### GC 307+ \*

Beröringsfri aktiveringskontakt för aktivering av automatiska dörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
GC 307+ (handpiktogram) *	Beröringsfri aktiveringskontakt för automatiska dörrar	195727	alpinvit	80 x 80 x 21 mm	Ytmontage
GC 307+ (WC-ikon) *	Beröringsfri aktiveringskontakt för automatiska dörrar / Lämpar sig för Powerturn, EMD och standardskjutdörrar	195751	alpinvit	80 x 80 x 21 mm	Ytmontage
GC 307+ (handpiktogram) *	Beröringsfri aktiveringskontakt för automatiska dörrar	193226	alpinvit	80 x 80 x 8 mm	Infällt montage
GC 307+ (WC-ikon) *	Beröringsfri aktiveringskontakt för automatiska dörrar / Lämpar sig för Powerturn, EMD och standardskjutdörrar	195750	alpinvit	80 x 80 x 8 mm	Infällt montage

## SLUSSFUNKTION \*

Förhindrar samtidig öppning av två bakom varandra liggande dörrar



Beteckning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
Slussfunktion *	109072	192 x 164 x 87 mm	Ytmontage, Infällt montage

## AIR 30 \*

Aktiv-IR-ljusknapp för fastfälsäkring av automatiska böjda skjutdörrar



## MINIKNAPP SW \*

Kan användas inom detaljhandeln för engångsöppning av automatiska dörrar för att personer ska kunna lämna byggnaden i driftsättet natt



Beteckning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
Miniknapp SW *	098861	Svart	20 x 20 x 11 x 22 mm	Infällt montage

## DIGITAL PROGRAMOMKOPPLARE \*

För tidsstyrd ändring av driftsätt på automatdörrar



## VIPPKNAPP E2

Aktivering av alla automatdörrar från GEZE



Beteckning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringssätt
Vippknapp E2	094013	renvit matt	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Infällt montage

## VIPPKNAPP LS 990

Aktivering av alla automatdörrar från GEZE



Beteckning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringssätt
Vippknapp LS 990	098396	Rostfritt stål	81 x 81 x 11 mm	Infällt montage

## SERVICESCHNITTSTELLE

Snabbare diagnos och underhåll



Beteckning	ID-nr
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.