

Produktdatablad

Komplett sats Levolan

60



Skjutbeslagsystem Levolan för dörrbladsvikter upp till 60 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För dörrbladsvikter upp till 60 kg
- För glaselement av enkelsäkerhetsglas 8, 10 och 12 mm samt laminerat säkerhetsglas upp till 10 mm (med extra sats av laminerat säkerhetsglas) och trädörrblad upp till 60 kg
- För vägg- och takmontering
- För användning inomhus

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

→ Designade skjutbeslagsystem för glas- och trädörrblad

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Komplett sats Levolan 60
Dörrbladsmaterial	Glas, Plast, Metall, Trä
Dörrbladsvikt (max.)	60 kg
Dörrbladsvikt (max.) med dämpningsmekanism	60 kg
Antal dörrblad	Enkeldörr, Dubbdörr
Testcykler	100000
Korrosionsskyddsklass	3
Glastjocklek	8 - 12 mm
Monteringssätt	Vägg, Innertak, Tak dolt liggande, Glasmontering
Fast panel	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147169	Rostfrifärgad	400 mm	1240 mm
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147167	Rostfrifärgad	400 mm	840 mm
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147164	EV1	400 mm	840 mm
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Komplett sats Levolan 60	För väggmontage	147168	Rostfrifärgad	400 mm	1040 mm