

Produktdatablad

Idrifttagningsväska IQ

windowdrive



För idrifttagande och parametersättning av fönstermotorerna
IQ windowdrive

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkel och snabb driftsättning och parametersättning av IQ windowdrive fönstermotorer med LIN-BUS
- För idrifttagande av GEZE 24 V-motorer och för parametersättning av motorerna IQ windowdrive via ST 220



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Kompakt, stand-alone-lösning i praktisk låda
- Inbyggda batterier för enkel idrifttagande av motorerna utan strömanslutning på användningsplatsen
- 230 V-anslutning för laddning och kontinuerlig drift
- Larm- och ventilationsläge för tidigt "godkännande" av automatiserade fönster på byggarbetsplatsen
- Anslutningsmöjlighet för Serviceterminal ST 220 för enkel parametersättning av IQ windowdrive-motorerna
- Max. utgångsström på 5,5 A möjliggör idrifttagande av synkronsatser med flera motorer
- Visning av strömuttagning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Idrifttagningsväska IQ windowdrive

VARIANTER/BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning
Idrifttagningsväska GEZE IQ windowdrive	För idrifttagande av 24 V-motorer och för parametersättning av fönstermotorerna IQ windowdrive i kombination med ST 220	142586	Silverfärgad	100 - 240 V AC