

Produktdatablad

CB flex



Medbringarstång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För användning på dubbeldörrar med integrerad koordinators
- För helpanik tillämpningar
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Säkerställer en minimiöppning på det aktiva dörrbladet vid öppning via det passiva dörrbladet och aktiverar på så sätt den integrerade koordinatoren
- Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm utskjutning
- Kan kortas av flexibelt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

CB flex

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLIST

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärga d
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL