

Produktdatablad

IQ lock AUT



Systemlösning för panikutrymningsdörrar med
automatiserade dörrblad på båda sidorna

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Nödutgångs- och panikdörrar med två dörrblad (vänsterhängd dörr och högerhängd dörr)
- Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar
- Brand- och rökskyddsörrar (med motorlåsstyrning MST 210, utökningsmodul IO 420 och nödströmsförsörjning genom kund)
- Tilluftsdörrar i rök- och värmeutsugsanläggningar
- Tillträdeskontrollsystem
- Kan kombineras med GEZE automatiska slagdörrssystem

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Motordriven upplåsning av dörren på det aktiva och passiva dörrbladet på mindre än tre sekunder
- Mekanisk självlåsningsfunktion flyttar regeln till låst position på det aktiva och passiva dörrbladet
- Upplåsning av det aktiva dörrbladet genom aktivering av det passiva dörrbladet (fullpanikfunktion)
- Delat kryssfall förhindrar blockering av regeln även under förlast
- Elektrisk timeoutfunktion på det aktiva dörrbladet säkerställer en säker låsning av dörren
- Olika driftsätt tillgängliga för alla situationer
- Integrerade svarskontakter på det aktiva och passiva dörrbladet möjliggör fullständig övervakning av dörren
- Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt på det aktiva dörrbladet
- Garanterat försäkringstekniskt lås

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	IQ lock AUT
DIN-riktning	vänster/höger
Drifttemperatur	-10 - 50 °C
Panikfunktion/mekaniskt självlåsnings	Ja
Svarskontakt för låsstatusar	Ja
Aktivering	Extern kontakt
Strömförbrukning	60 mA vid 24 V; max. 1,5 A vid 24 V, N/A
Längd anslutningskabel	10 m

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Mått plattkrage	Matningsspänning
Stångautomatik IQ AUT	för motordriven upplåsning av passiv dörr / utan plattkrage / Driftspänning: +24 V / Strömupptagning: 60 mA vid 24 V, max. 1,5 A vid 24 V / Kontaktens belastningsförmåga: 30 V/500 mA / Drifttemp.: -20 °C till +60 °C / Rel. luftfuktighet: 0 % till 75 % / Kondensering och stänkvatten ej tillåtet	153755	vänster/höger		24 V
GEZE IQ AUT SET	för sammanställning av de enskilda komponenterna för säker utökning av en befintlig variant av IQ lock EL DL / Driftspänning: +24 V / Strömupptagning: 60 mA vid 24 V, max. 1,5 A vid 24 V / Kontaktens belastningsförmåga: 30 V/500 mA / Drifttemperatur: -20 °C till +60 °C / Relativ luftfuktighet: 0 % till 75 % / Kondensering och stänkvatten ej tillåtet	151683	vänster/höger	24 x 545 x 3 mm	24 V
SET GEZE IQ lock AUT *	Sats för standardlåsmodell 9235 och 7265 med följande komponenter: / IQ lock EL DL, MST 210, motlåda DL, standardfrontplatta motlåda, IQ AUT, standardfrontplatta IQ AUT, drivstång IQ AUT, påse med passande skruvar, dornmåttadapter (för 9235), anslutningskabel och öppna karmöverföringar för båda dörrbladen, sats Reedkontakter, kantregel och låsstolpe upptill, låsningsstång för passivt dörrblad upptill (1 500 mm) och nedtill, stångstyrning nedtill och golvstängningsurtag i golv	157399	vänster/höger	24 x 545 x 3 mm	24 V

TILLBEHÖR

MOTLÅDA DÖRR MED MASSIVT DÖRRBLAD *

Mekanisk motlåda som stänglåsningselement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Dornmått
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm / (från handtaget)	133904	vänster/höger	60 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 25 mm / (från handtaget)	133903	vänster/höger	55 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133908	vänster/höger	100 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133907	vänster/höger	80 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133905	vänster/höger	65 mm
Motlåda dörrar med solitt dörrblad *	utan plattkrage / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 211 mm / De vertikala låsningsstängerna är positionerade på / dornmått - 35 mm / (från handtaget)	133906	vänster/höger	70 mm

MST 210

Motorlåsstyrning IQ lock EL och IQ lock EL DL



EXTRA MOTORLÅSSTYRNING *

Extra motorlåsstyrning för rök- och värmeutsug



MOTLÅDA RÖRRAM LÅNG *

Mekanisk motlåda som stånglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	DIN-riktning	Dornmått
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133899	vänster/höger	35 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133900	vänster/höger	40 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133902	vänster/höger	55 mm
Motlåda, rörramdörrar, lång *	utan plattkrage, / för användning av / säkerhetsbeslag / Avstånd hos skruvpunkter för låsningsstänger: 323 mm / de vertikala låsningsstängerna är positionerade på dornmått	133901	vänster/höger	45 mm

LÖSTAGBAR KARMÖVERFÖRING (12-POLIG) *



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringssätt
Löstagbar karmöverföring (12-polig) *	Löstagbar karmöverföring (12-polig) för aktivt dörrblad / utan anslutningskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen, i dörrbladet
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen

MOTLÅDA RÖRRAM

Mekanisk motlåda som stänglåsningelement på det passiva dörrbladet på dubbeldörrar



GOLVSTÄNGNINGSURTAG *

Spärrmotstycke för stänglåsning nedtill



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.