

Produktdatablad

R-glidskena BG TS

5000 ECwire sats *



Med hållmagnet, rökdetektor ECwire, arm, takmonterade rökdetektorer, anslagssida

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkeldörrar
- Uppställningssystem med integrerad uppställning och rökdetektor
- Montage anslagssida
- Anslagsdörrar till höger och vänster

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Strömförsörjning för matningsspänning på 230 V
- Rökbrytare med anpassning av larmtröskelvärde, föroreningsindikator och dold aktiveringsknapp för testning
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Extra rökdetektor ingår i paketet
- Höjdutjämning på +/- 2 mm möjligt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	R-glidskena BG TS 5000 ECwire sats *
Matningsspänning	230 V AC
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50/60 Hz
Nominell drifttid	100 %
Skyddsklass	IP20
Uppfyllande av standard	EN 1155
Godkännanden	Allmänt bygglov från DIBt som uppställningssystem
Längd	745 mm
Bredd	55 mm
Höjd	30 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Elektrisk
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80 °
Integrerad rökdetektor	Ja
Föroreningsindikator	Ja
Anpassning av larmtröskelvärde	Ja
Integrerad strömförsörjning	Ja
Höjjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÅTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Sats R-glidskena BG TS 5000 ECwire *	med hållmagnet, integrerad rökdetektor ECwire för enkel kabeldragning med 2-trådsteknik, inkl. arm och 2 st. takmonterade rökdetektorer typ GC 162 (vit)	155002	enligt RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Sats R-glidskena BG TS 5000 ECwire	med hållmagnet, integrerad rökdetektor ECwire för enkel kabeldragning med 2-trådsteknik, inkl. arm och 2 st. takmonterade rökdetektorer typ GC 162 (vit)	155003	Rostfrifär gad	230 V AC	745 x 55 x 30 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Sats R-glidskena BG TS 5000 ECwire *	med hållmagnet, integrerad rökdetektor ECwire för enkel kabeldragning med 2-trådsteknik, inkl. arm och 2 st. takmonterade rökdetektorer typ GC 162 (vit)	155001	vit RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Sats R-glidskena BG TS 5000 ECwire *	med hållmagnet, integrerad rökdetektor ECwire för enkel kabeldragning med 2-trådsteknik, inkl. arm och 2 st. takmonterade rökdetektorer typ GC 162 (vit)	155000	Silverfärgad	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA *

för R-glidskena BG



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena BG	för R-glidskena BG	123311	Silverfärgad
Montageplatta glidskena BG	för R-glidskena BG	123312	enligt RAL

VINKELFÄSTE *

för R-glidskena



R-glidskena BG TS 5000 ECwire sats *



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Vinkelfäste	för R-glidskena	123325	enligt RAL
Vinkelfäste	för R-glidskena	123324	Silverfärgad

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.