

# Produktdatablad

## FTV 320 \*



Låsning för nödutrymningsdörr för dörrar i  
nödutrymningsvägar

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- EltVTR-konform låsning av en nödutrymningsdörr mot obehörigt tillträde
- Enkel- och dubbeldörrar
- Montering i karmen eller dörrbladet ger prydligt utseende
- Kan användas i många andra säkerhetslösningar som kräver viloströmsprincip

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Unik kryssfällsmekanism garanterar säker låsning
- Integrerad svarskontakt säkerställer tillförlitlig övervakning av dörren
- Integrerad sabotageövervakning skyddar låsningen mot manipulation
- Stort utbud av plattkragar och tillbehör erbjuder en lösning för så gott som alla dörsituationer

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	FTV 320 *
Bredd	15 mm
Höjd	138 mm
Djup	37 mm
Monteringsätt	i dörrkarmen, i dörrbladet
Driftstemperatur	-20 - 60 °C
Skyddsklass	IP30
Driftspänning	24 V DC
Strömförbrukning	100 mA
Uppfyller kraven i EltVTR	Ja
Uppfyller EN 13637	Ja

## VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLIST

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått plattkrage	Mått	Driftspänning
Låsning för nödutrymningdörr FTV 320 *	Plattkrage 22 x 220 x 3 mm, fyrkantig / för rörramsdörrar / Förmonterad plattkrage / DIN-riktning: L/R universal / Mått FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utförande: Vilström / Driftspänning: 24 V DC / Strömuttagning låst: 100 mA / Brytmotstånd: minst 5 kN / Förlast låskolv: minst 3 kN / Driftstemperatur: -20 till +60 °C	158907	22 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Låsning för nödutrymningdörr FTV 320 *	Plattkrage 24 x 200 x 3 mm, fyrkantig / för rörramsdörrar / Förmonterad plattkrage / DIN-riktning: L/R universal / Mått FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utförande: Vilström / Driftspänning: 24 V DC / Strömuttagning låst: 100 mA / Brytmotstånd: minst 5 kN / Förlast låskolv: minst 3 kN / Driftstemperatur: -20 till +60 °C	158908	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Låsning för nödutrymningdörr FTV 320 *	Plattkrage 20 x 200 x 3 mm, rund / för dörrar med solitt dörrblad (trä) / Förmonterad plattkrage / DIN-riktning: L/R universal / Mått FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utförande: Vilström / Driftspänning: 24 V DC / Strömuttagning låst: 100 mA / Brytmotstånd: minst 5 kN / Förlast låskolv: minst 3 kN / Driftstemperatur: -20 till +60 °C	158906	20 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått plattkrage	Mått	Driftspän ning
Låsning för nödutrymning dörr FTV 320 *	Plattkrage 30 x 200 x 3 mm, fyrkantig för rörramdörrar / Förmonterad plattkrage / DIN-riktning: L/R universal / Mått FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utförande: Vilström / Driftspänning: 24 V DC / Strömupptagning låst: 100 mA / Brytmotstånd: minst 5 kN / Förlast låskolv: minst 3 kN / Driftstemperatur: -20 till +60 °C	158911	30 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Låsning för nödutrymning dörr FTV 320 *	Plattkrage med låskolvsstyrning 35 x 200 x 3 mm, fyrkantig, ersättningsvariant FTÖ 331 / Förmonterad plattkrage / DIN-riktning: L/R universal / Mått FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utförande: Vilström / Driftspänning: 24 V DC / Strömupptagning låst: 100 mA / Brytmotstånd: minst 5 kN / Förlast låskolv: minst 3 kN / Driftstemperatur: -20 till +60 °C	158914	35 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Låsning för nödutrymning dörr FTV 320 *	Vinklad låsstolpe 30 x 48 x 220 x 3 mm, fyrkantig / Ersättningsvariant FTÖ 331 / Förmonterad plattkrage / DIN-riktning: L/R universal / Mått FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utförande: Vilström / Driftspänning: 24 V DC / Strömupptagning låst: 100 mA / Brytmotstånd: minst 5 kN / Förlast låskolv: minst 3 kN / Driftstemperatur: -20 till +60 °C	158912	30 x 48 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Låsning för nödutrymning dörr FTV 320 *	Plattkrage 28 x 200 x 3 mm, fyrkantig / för rörramsdörrar / Förmonterad plattkrage / DIN-riktning: L/R universal / Mått FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utförande: Vilström / Driftspänning: 24 V DC / Strömupptagning låst: 100 mA / Brytmotstånd: minst 5 kN / Förlast låskolv: minst 3 kN / Driftstemperatur: -20 till +60 °C	158910	28 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Låsning för nödutrymning dörr FTV 320 *	Plattkrage 24 x 200 x 3 mm, rund / för dörrar med solitt dörrblad (stål) / Förmonterad plattkrage / DIN-riktning: L/R universal / Mått FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utförande: Vilström / Driftspänning: 24 V DC / Strömupptagning låst: 100 mA / Brytmotstånd: minst 5 kN / Förlast låskolv: minst 3 kN / Driftstemperatur: -20 till +60 °C	158909	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Låsning för nödutrymning dörr FTV 320 *	Plattkrage 25 x 200 x 3 mm, fyrkantig, ersättningsvariant FTÖ 331 / Förmonterad plattkrage / DIN-riktning: L/R universal / Mått FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utförande: Vilström / Driftspänning: 24 V DC / Strömupptagning låst: 100 mA / Brytmotstånd: minst 5 kN / Förlast låskolv: minst 3 kN / Driftstemperatur: -20 till +60 °C	158913	25 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.