

Produktdatablad

TS 500 NV



Golvmonterad dörrstängare för anslags- och pendeldörrar med ett dörrblad med en dörrbredd upp till 1100 mm med justerbar stängningskraft EN 1-4 och valfri uppställning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Höger och vänster anslags- och pendeldörrar
- Anslags- och pendeldörrar med en dörrbredd upp till 1100 mm och en vikt på 150 kg
- Dolt golvmontage

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft EN1-4
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Alla funktioner är justerbara ovanifrån och i monterat skick

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 500 NV
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1100 mm
Användning på anslags-/pendeldörr	Anslagsdörr, Pendeldörr
Monteringssätt	Golv
Öppningsvinkel (max)	170 °
Dörrbredd (max.)	1100 mm
Dörrbladsvikt (max.)	150 kg
DIN-riktning	vänster/höger
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	mekaniskt fixerad
Position stängningskraftsjustering	Upptill
Öppethållande av brandklassade dörrar	Nej

BESTÅR AV

TÄCKLOCK GOLVDÖRRSTÄNGARE

För TS 500 NV/TS 500 N EN3





Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Täcklock GEZE golvdörrstängare	För TS 500 NV/TS 500 N EN3	103012	Mässing
Täcklock GEZE golvdörrstängare	För TS 500 NV/TS 500 N EN3	102127	Rostfritt stål

STÄNGNINGSKROPP TS 500 NV

Grundstomme för golvmonterad dörrstängare EN 1-4



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	DIN-riktning	Uppställningspunkt min.
GEZE TS 500 NV dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	104028	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	90 °
GEZE TS 500 NV dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	104029	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	105 °
GEZE TS 500 NV dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	103974	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	85 °
GEZE TS 500 NV dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	104030	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	120 °

STÄNGNINGSKROPP TS 500 NV

Grundstomme för golvmonterad dörrstängare EN 1-4



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	DIN-riktning	Uppställning
GEZE TS 500 NV dörrstängare	Stängningskraft EN 1-4 (utan täcklock och tillbehör)	102084	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63



TILLBEHÖR

TÄCKLOCK GOLVDÖRRSTÄNGARE

För TS 500 NV/TS 500 N EN3



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Täcklock GEZE golvdörrstängare	För TS 500 NV/TS 500 N EN3	103012	Mässing
Täcklock GEZE golvdörrstängare	För TS 500 NV/TS 500 N EN3	102127	Rostfritt stål