

Produktdatablad

TS 500 N EN3



Golvmonterad dörrstängare för anslags- och pendeldörrar med ett dörrblad med en dörrbredd upp till 950 mm med fast stängningskraft EN 3 och valfri uppställning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Höger och vänster anslags- och pendeldörrar
- Anslags- och pendeldörrar med en dörrbredd upp till 950 mm och en vikt på 100 kg
- Dolt golvmontage

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Fast stängningskraft EN3
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Alla funktioner är justerbara ovanifrån och i monterat skick

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 500 N EN3
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	950 mm
Användning på anslags-/pendeldörr	Anslagsdörr, Pendeldörr
Monteringsätt	Golv
Öppningsvinkel (max)	170 °
Dörrbredd (max.)	950 mm
Dörrbladsvikt (max.)	100 kg
DIN-riktning	vänster/höger
Inställbar stängningskraft	Nej
Inställbar stängningsfart	Ja
Integrerad öppningsbroms	mekaniskt fixerad
Position stängningskraftsjustering	Upptill
Öppethållande av brandklassade dörrar	Nej

BESTÅR AV**TÄCKLOCK GOLVDÖRRSTÄNGARE**

För TS 500 NV/TS 500 N EN3



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Täcklock GEZE golvdörrstängare	För TS 500 NV/TS 500 N EN3	103012	Mässing
Täcklock GEZE golvdörrstängare	För TS 500 NV/TS 500 N EN3	102127	Rostfritt stål

STÄNGNINGSKROPP TS 500 N EN3

Grundstomme för golvmonterad dörrstängare EN3



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	DIN-riktning	Uppställningspunkt min.
GEZE TS 500 N EN3 dörrstängare	Stängningskraft EN3, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	104046	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	85 °
GEZE TS 500 N EN3 dörrstängare	Stängningskraft EN3, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	111596	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	120 °
GEZE TS 500 N EN3 dörrstängare	Stängningskraft EN3, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	111594	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	105 °
GEZE TS 500 N EN3 dörrstängare	Stängningskraft EN3, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	104047	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	90 °

STÄNGNINGSKROPP TS 500 N EN3

Grundstomme för golvmonterad dörrstängare EN3



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	DIN-riktning	Uppställning
GEZE TS 500 N EN3 dörrstängare	Stängningskraft EN3, som tillval med fast mekanisk dörruppställningsenhet (utan täcklock och tillbehör)	103086	278 x 82 x 42 mm	vänster/höger	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

TILLBEHÖR

TÄCKLOCK GOLVDÖRRSTÄNGARE

För TS 500 NV/TS 500 N EN3



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Täcklock GEZE golvdörrstängare	För TS 500 NV/TS 500 N EN3	103012	Mässing
Täcklock GEZE golvdörrstängare	För TS 500 NV/TS 500 N EN3	102127	Rostfritt stål