

Produktdatablad

Glidskena

Powerturn/Powerturn F



För karmmontage på gångjärns- eller anslagssidan med
glidskena

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Nischdjup på 0–200 mm
- Brandklassade dörrar med ett nischdjup upp till 100 mm tillåtna

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Öppningsvinkel beroende på nischdjup
- Kompatibel med integrerad öppningsbegränsare
- Särskild profil som motverkar att rullen hoppar ur

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Glidskena Powerturn/Powerturn F
Vänsterhängd dörr	Ja
Högerhängd dörr	Ja

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringssätt
Glidskena Powerturn (F)	För karmmontage anslagssida, längd 691 mm, armlängd 450 mm	153813	enligt RAL	Karmmontage anslagssida
Glidskena Powerturn (F)	För karmmontage anslagssida, längd 691 mm, armlängd 450 mm	153812	EV1	Karmmontage anslagssida
Glidskena Powerturn (F)	För karmmontage gångjärnsida, längd 691 mm, armlängd 330 mm	153790	enligt RAL	Karmmontage gångjärnsida
Glidskena Powerturn (F)	För karmmontage gångjärnsida, längd 691 mm, armlängd 330 mm	153787	EV1	Karmmontage gångjärnsida