

Produktdatablad

Glidskena

Powerturn/Powerturn F



För dörrbladsmontage på gångjärns- eller anslagssidan med glidskena

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Nischdjup 0–50 mm
- Brandklassade dörrar med ett nischdjup upp till 50 mm tillåtna

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Öppningsvinkel beroende på nischdjup
- Kompatibel med integrerad öppningsbegränsare
- Särskild profil som motverkar att rullen hoppar ur

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Glidskena Powerturn/Powerturn F
Vänsterhängd dörr	Ja
Högerhängd dörr	Ja

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringssätt
Glidskena Powerturn (F)	För dörrbladsmontage anslagssida, längd 738 mm, armlängd 450 mm	153818	EV1	Dörrbladsmontage anslagssida
Glidskena Powerturn (F)	För dörrbladsmontage gångjärnsida, längd 738 mm, armlängd 330 mm	153815	EV1	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Glidskena Powerturn (F)	För dörrbladsmontage gångjärnsida, längd 738 mm, armlängd 330 mm	153816	enligt RAL	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Glidskena Powerturn (F)	För dörrbladsmontage anslagssida, längd 738 mm, armlängd 450 mm	153819	enligt RAL	Dörrbladsmontage anslagssida