

# Produktdatablad

# Stängningskropp

# Boxer EFS 4-6



Grundstomme för integrerad dörrstängare, stängningskraft EN 4-6, med elektrisk freeswing-funktion inkl. freeswing-arm med komfortuppställningsfunktion

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar, lämplighetsintyg krävs för dörren
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd och 180 kg dörrbladsvikt
- Integrerad installation
- Uppställningssystem med integrerad uppställningsfunktion med free-swing
- Barriärfria ingångar enligt DIN 18040



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Alla funktioner kan ställas in i monterat skick
- Stängningsfart justerbar ovanifrån med ventil
- Tillslag justerbart ovanifrån med ventil
- Elektrisk freeswing-funktion
- Mekanisk, justerbar öppningsbroms i glidskenan
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Axelförlängningar upp till 8 mm tillgängliga
- Matningsspänning 24 V DC
- Få enskilda delar och snabb inställning underlättar monteringen

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp Boxer EFS 4-6
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Dörrbladsvikt (max.)	180 kg
Öppningsvinkel (max)	120 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Ingångsspänning	24 V DC
Elektrisk strömförbrukning	2 W
Nominell drifttid	100 %
Restrippel	20 %
Skyddsklass	IP43
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	332 mm
Bredd	40 mm
Höjd	54 mm
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	mekaniskt i glidskenan
Position stängningskraftsjustering	Upptill
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Uppställning	Elektrisk, för freeswing-funktion

# Stängningskropp Boxer EFS 4-6



## VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Färg	Dörrbredd (max.)
Boxer EFS 4-6	Stängningskraft EN 4-6, med elektrisk free-swing-funktion inkl. free-swing-arm med komfortuppställningsfunktion, dörrbredd upp till 1400 mm, dörrbladstjocklek minst 50 mm	153559	332 x 40 x 54 mm	Silverfärg ad	1400 mm