

Produktdatablad

Stängningskropp TS

5000 E Hy 3-6



Grundstomme med freeswingarm för överliggande dörrstängare med glidskena EN 3-6 med elektrisk freeswing-funktion och freeswingspak

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida
- Uppställningssystem med integrerad uppställningsfunktion med free-swing
- Barriärfria ingångar enligt DIN 18040



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Steglöst justerbar stängningskraft från framsidan enligt EN3-6
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart kan ställas in med ventil från sidan
- Tillslag kan ställas in med ventil från sidan
- Elektrisk freeswing-funktion
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Matningsspänning 24 V DC

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Stängningskropp TS 5000 E Hy 3-6
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Ingångsspänning	24 V DC
Elektrisk strömförbrukning	1 W
Nominell drifttid	100 %
Restrippel	20 %
Skyddsklass	IP20
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Längd	327 mm
Bredd	46 mm
Höjd	60 mm
Freeswing-område	85 ° - 160 °
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Nej
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja
Värmestabil ventil	Ja
Uppställning	Elektrisk, för freeswing-funktion
Integrerad rökdetektor	Nej



VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLYFTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	162082	Rostfrifärg ad	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	155476	enligt RAL	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	160328	vit RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dörrstängare	Stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion och free-swing-spak med komfortuppställningsfunktion	155475	Silverfärg ad	327 x 46 x 60 mm	vänster/höger