

# Produktdatablad

# TS 5000 RFS komplett packat \*



Överliggande dörrstängare med glidskena EN 3-6 med elektrisk freeswing-funktion och rökdetektor

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Anslagsdörrar upp till 1400 mm dörrbredd
- Dörrbladsmontage gångjärnsida
- Uppställningssystem med integrerad uppställningsfunktion med free-swing
- Barriärfria ingångar enligt DIN 18040



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Stängningskraften kan justeras steglöst från framsidan
- Stängningskraftsdisplayen säkerställer rätt inställning
- Stängningsfart justerbar framifrån med ventil
- Tillslag justerbart framifrån med ventil
- Elektrisk freeswing-funktion
- Dörrstängare kan användas för höger- och vänsterhängda dörrar
- Strömförsörjning för matningsspänning på 230 V
- Rök brytare med anpassning av larmtröskelvärde, föroreningsindikator och dold aktiveringsknapp för testning
- Extra rök brytare kan anslutas
- Höjdutjämning på +/- 2 mm möjligt

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 RFS komplett packat *
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Samma utförande som DIN-L och DIN-R	Ja
Matningsspänning	230 V AC
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50/60 Hz
Nominell drifttid	100 %
Skyddsklass	IP20
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Godkännanden	Allmänt bygglov från DIBt som uppställningssystem
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Montageplatta med hålbild enligt EN 1154 bilaga	Ja
Längd	327 mm
Bredd	47 mm
Höjd	60 mm
Freeswing-område	85 ° - 160 °
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Nej
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Säkerhetsventil mot överbelastning	Ja



Värmestabil ventil	Ja
Uppställning	Elektrisk, för freeswing-funktion
Integrerad rökdetektor	Ja
Föroreningsindikator	Ja
Anpassning av larmtröskelvärde	Ja
Integrerad strömförsörjning	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

## VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÅTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE TS 5000 RFS *	Komplett packat, stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion, glidskena med integrerad rökdetektor och arm med komfortuppställningsfunktion	155482	enligt RAL	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplett packat, stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion, glidskena med integrerad rökdetektor och arm med komfortuppställningsfunktion	155481	Silverfärgad	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplett packat, stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion, glidskena med integrerad rökdetektor och arm med komfortuppställningsfunktion	162086	vit RAL 9016	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplett packat, stängningskraft EN 3-6, dörrbladsmontage gångjärnsida, med elektrisk freeswing-funktion, glidskena med integrerad rökdetektor och arm med komfortuppställningsfunktion	162087	Rostfärgad	230 V AC	327 x 47 x 60 mm

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.