

Produktdatablad

R-ISM/S-glidskena TS

5000 *



genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens,
hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Dubbeldörrar med integrerad koordinator
- Uppställningssystem med integrerad uppställning på passivt dörrblad och integrerad rökdetektor
- För kombination med en free-swing-dörrstängare eller hållmagnet på det aktiva dörrbladet
- Montering på gångjärnsidan
- Anslagsdörrar till höger och vänster
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Upp till ett gångjärnsavstånd på 2800 mm
- Minsta gångjärnsavstånd 1500 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 400 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Hållmagnet på det passiva dörrbladet med uppställningsområde 80°-130°
- Uppställningskraften för den elektromekaniska uppställningsenheten har steglös justering
- Integrerad rökdetektor
- Rökbrytare med föroreningsindikator och anpassning av larmtröskelvärde
- Extra rökdetektor kan anslutas
- Driftspänning 230 V AC
- Den integrerade koordinatoren håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Vandalismskydd med flexibel bowdenvajer
- Kan justeras 4 mm horisontellt i monteringspositionen tack vare ovala hål
- Med fastskruvat glidblock

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	R-ISM/S-glidskena TS 5000 *
Matningsspänning	230 V
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50/60 Hz
Nominell drifttid	100 %
Skyddsklass	IP20
Minsta gångjärnsavstånd	1500 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Uppfyllande av standard	EN 1155, EN 1158
Godkännanden	Allmänt bygglov från DIBt som uppställningssystem
Längd	2740 mm

R-ISM/S-glidskena TS 5000 *



Bredd	55 mm
Höjd	30 mm
Öppningsbegränsning kan monteras i efterhand	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Nej / Tillval
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	80° - 130°
Integrerad rökdetektor	Ja
Föroreningsindikator	Ja
Anpassning av larmtröskelvärde	Ja
Integrerad strömförsörjning	Ja
Integrerad koordinatör	Ja
Höjdjustering möjlig	Ja
Flexibel öppningsbegränsning	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
R-ISM/S-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar	160546	enligt RAL	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar	162089	Rostfrifärgad	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på passivt dörrblad, rökdetektor och armar	160545	Silverfärgad	230 V	2740 x 55 x 30 mm

TILLBEHÖR

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRENSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

**MONTERINGSMATERIAL****MONTAGEPLATTA GLIDSKENA ***

för R-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för R-ISM-glidskena	118690	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för R-ISM-glidskena	118701	enligt RAL

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.