

Produktdatablad

Boxer pivågångjärn



Integrerat pivågångjärn för öppningsbegränsning eller uppställning av dörrar utan dörrstängare

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Höger och vänster anslags- och pendeldörrar
- Öppningsbegränsning för anslags- och pendeldörrar utan dörrstängare
- Dörrsystem utan krav på rök- och brandskydd
- För kombination av en automatisk slagdörrsautomatik med en Boxer på dörrsystem med dubbeldörrar

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Öppethållande av dörrar utan dörrstängare, ej självstängande
- Dörrens öppningsvinkel begränsas så att inget dörrstopp behövs
- Utan dörrstopp får dörren en stilrenare design, snubblingsrisk och smutsansamlingar undviks
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Klämskador mellan dörrblad och golvmonterat dörrstopp undviks

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Boxer pivågångjärn
Monteringssätt	Dold
Uppställning	Tillval
Integrerad rökdetektor	Nej

BESTÅR AV

BOXER PIVÅGÅNGJÄRN

För öppningsbegränsning eller uppställning av dörrar utan dörrstängare



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Axelförlängare
Boxer pivågångjärn	Integrerat pivågångjärn för öppningsbegränsning eller uppställning för dörrar utan dörrstängare, för användning med alla Boxer-glidskenor	156278	0 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

GLIDSKENA BOXER 12 MM

Med en höjd på 12 mm och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Färg	Längd
Glidskena Boxer 12 mm	med arm, höjd 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	Silverfärgad	440 mm

Boxer pivångjärn



GLIDSKENA BOXER 20,7 MM

Med en höjd på 20,7 mm och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Färg	Längd
Glidskena Boxer 20,7 mm	med arm, höjd 20,7 mm	112161	440 x 31 x 20.7 mm	Silverfärgad	440 mm

GLIDSKENA BOXER 20,7 MM

Med en höjd på 20,7 mm, mekanisk dörruppställningsenhet och arm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Färg	Uppställningspunkt min.
Glidskena Boxer 20,7 mm	med arm och mekanisk uppställning, höjd 20,7 mm	095141	440 x 31 x 20.7 mm	Silverfärgad	80 °
Glidskena Boxer 20,7 mm	med arm och mekanisk uppställning, höjd 20,7 mm	135689	440 x 31 x 20.7 mm	enligt RAL	80 °

GLIDSKENA BOXER P 12 MM

Med en höjd på 12 mm och arm för pendeldörrar (endast Boxer 2-4)



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Färg	Längd
Glidskena Boxer 12 mm	med arm för pendeldörrar, höjd 12 mm (endast Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	enligt RAL	440 mm
Glidskena Boxer 12 mm	med arm för pendeldörrar, höjd 12 mm (endast Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	Silverfärgad	440 mm

GLIDSKENA BOXER P 20,7 MM

Med en höjd på 20,7 mm och arm för pendeldörrar (endast Boxer 2-4)



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Färg	Uppställningspunkt min.
Glidskena Boxer 20,7 mm	med arm för pendeldörrar och mekanisk dörruppställningsenhet, höjd 20,7 mm (endast Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	Silverfärgad	80 °
Glidskena Boxer 20,7 mm	med arm för pendeldörrar och mekanisk dörruppställningsenhet, höjd 20,7 mm (endast Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	enligt RAL	80 °

GLIDSKENA BOXER 12 MM *

Med en höjd på 12 mm och smal arm för standardfals



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Färg	Längd
Glidskena Boxer 12 mm *	med avsmalnande arm, höjd 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	Silverfärgad	440 mm
Glidskena Boxer 12 mm *	med avsmalnande arm, höjd 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	enligt RAL	440 mm

TILLBEHÖR

MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

För standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 mm-glidskena, inställbar uppställningskraft, till- och frånslagbar, förbikopplingsbar	071924

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

för Boxer 12 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för Boxer 12 mm-glidskena	129343

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	för nitad glidskena, standardglidskena BG, standardglidskena och Boxer 20,7 mm-glidskena	069780

MEKANISK DÖRRUPPSTÄLLNINGSENHET

för Boxer 12 mm-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Mekanisk dörruppställningsenhet	för Boxer 12 mm-glidskena, justerbar uppställningskraft, ej förbikopplingsbar	129145

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.