

# Produktdatablad

# Powerturn IS/TS

# passivt dörrblad \*



Enhet med passivt dörrblad till Powerturn IS/TS-sortimentet

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Anslagsdörrar upp till 3200 mm gångjärnsavstånd med standardarmsmontering
- Anslagsdörrar med upp till 3000 mm gångjärnsavstånd och montering med glidskena
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN3-7
- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN4-7
- Med TS 5000 för karmmontage på gångjärnsidan, stängningskraft EN4-6 med öppningsbroms, utan glidskena

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Försäljningsnamn	Powerturn IS/TS passivt dörrblad *
Höjd	70 mm
Djup	130 mm
Dörrbredd (min./max.)	1600 mm
Fjäderförspanning	EN7 - EN3
Karmmontage anslagssida med standardarm	Ja
Karmmontage gångjärnsida med glidskena	Ja
Mekaniskt tillslag	Ja
Mekanisk styrning av stängningssekvens	Ja
Funktion Smart swing	Nej
Uppfyllande av standard	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Integrerad rökdetektor	Nej

**VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSLIP**

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (max.)
TS 4000 för Powerturn IS/TS *	Karmmontage på anslagssidan, stängningskraft EN1-6 med öppningsbroms, utan standardarm	164013	Silverfärgad	1600 mm
TS 5000 L för Powerturn IS/TS	Karmmontage på gångjärnsidan, stängningskraft EN4-6 med öppningsbroms, utan glidskena	164012	Silverfärgad	1600 mm

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.