

Produktdatablad

Perlan AUT-NT trä



Automatisering för Perlan på dörrar med en dörrbladsvikt på upp till 80 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Skjutdörrsautomation för Perlan på lätta till medeltunga innerdörrar
- Lämpar sig särskilt för privatbostäder
- Träskjutdörrar med ett eller flera dörrblad
- Montering på väggen samt på innertaket med extra takmonteringsvinkel
- Ej för nödutrymningsvägar

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- För automatisering av Perlan innerskjutdörrar med en dörrbladsvikt upp till max 80 kg
- Inställbara komfort- och säkerhetsfunktioner
- Inställbar maxhastighet upp till 0,3 m/s
- Skjutdörrsautomatik i lågenergiutförande enligt EN 16005

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Perlan AUT-NT trä

BESTÅR AV

SATS PERLAN 140 FÖR DÖRRBLAD I TRÄ

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas med en dörrbladsvikt upp till 140 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

LÖPSKENA PERLAN 140

Löpskena för skjutbeslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142518	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128660	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128662	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135061	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135048	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135050	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135049	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135047	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142519	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135046	EV1

SATS PERLAN 140 FÖR DÖRRBLAD I TRÄ

Skjutbeslagsystem för väggmontage och trädörrblad



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För väggmontering med upphängningsplatta och väggmonteringsvinkel standard, upp till 140 kg dörrbladsvikt	119337	EV1	500 mm	840 mm

TILLBEHÖR

ARMBÅGSKONTAKT KFT

Armbågskontakt i plast med kapslingsklassning IP20 för aktivering av automatdörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
Armbågskontakt KFT	Mycket platt design, kapslingsklassning IP20	114077	rostfrifärgad	90 x 179 x 23 mm	Ytmontage
Armbågskontakt KFT	Mycket platt design, kapslingsklassning IP20	114078	Vit	90 x 179 x 23 mm	Ytmontage

NÄTDEL PERLAN AUT-NT *

Strömförsörjning för styrning av Perlan NT



Beteckning	ID-nr
Nätdel Perlan AUT-NT *	139994

KUGGREM PERLAN AUT-NT / AUT 2

Drivkuggrem för automatiska skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Kuggrem Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

KUGGREM PERLAN AUT-NT / AUT 2 MÅTTBESTÄLLD

Drivkuggrem för automatiska skjutbeslagsystem



Beteckning	ID-nr
Kuggrem Perlan AUT-NT / AUT 2 måttbestäld	141561

SATS UPPHÄNGNINGSSKENA FÖRSÄNKT

För infräsning i trädörrblad



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats upphängningsskena försänkt	2 st., för infräsning i träbladet, inklusive upphängningsskruvar och platt U-nyckel för höjdställning	138015

DISTANSPROFIL 10 MM FÖR DOLD VÄGGMONTERINGSVINKEL PERLAN 43 MM

Distansprofil för väggmontage för dörrbladstjocklekar upp till 43 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136679	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136711	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136712	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	konfigureras enligt kundens önskemål	136717	
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136680	EV1
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136716	Rostfrifärg ad
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136714	Rostfrifärg ad
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136715	Rostfrifärg ad

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Distansprofil 10 mm för dold väggmonteringsvinkel Perlan 43 mm	för användning med "dold väggmonteringsvinkel upp till 43 mm", kan staplas upp till 20 mm avstånd	136713	Rostfrifärgad

VINKELBUFFERT

Ändstopp för skjutdörrblad



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

STOPP FÖR HELTÄCKANDE GOLVSTYRNING *

Buffert för golvintegrerade och genomgående golvstyrningar



Beteckning	ID-nr
Stopp för heltäckande golvstyrning	124655

SATS HÖJDJUSTERING/TAKAVSTÅND STEGLÖS

Steglös höjdtjämnning för takmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats höjdtjämnning/takavstånd steglös	6 st., steglös höjdtjämnning från 13 mm till 18 mm. För användning vid takmontering med klipslock 100/145 samt för allmän användning på ojämna tak	138099

SATS STYRNING MED KNAPP PERLAN AUT-NT

Styrning och knapp för Perlan AUT



Beteckning	ID-nr
Sats styrning med knapp Perlan AUT-NT	141151

HANDRÄCKE KONFIGURERAT *


Stöthandtag – runt utförande för montering på dörrblad i glas



Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

VÄGGMONTERINGSVINKEL DOLD PERLAN

Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringssätt
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130445	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130444	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130447	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130439	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130440	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130446	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130435	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130436	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130438	EV1	Vägg

KOMPLETT SATS KLIPSLOCK 100

Klipslock för täckning av Perlan beslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringsätt
Komplett sats klipslock 100	För vägg- och takmontering, heltäckande täckkåpa, konfigurerad enligt kundens önskemål	138098	Vägg, Innertak

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.