

Produktdatablad

Perlan 140 trä teleskop



Teleskopskjutbeslag för träskjuddörrar med två eller tre dörrblad och en dörrbladsvikt på 140 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Platssparande beslag för stora passager
- Bostäder, kontors- och konferenslokaler samt hotell
- Skjuddörrar med ett, två eller tre dörrblad
- Övriga produktkriterier är desamma som för Perlan 140 rullskjutsystem

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- För dörrblad i trä, plast eller metall
- För anläggningar med två eller tre dörrblad upp till 140 kg per blad
- Kan användas redan för mycket smala dörrbredder från 475 mm upp till dörrbredder på max 1700 mm
- Förmontering av teleskopsatsen på dörrbladet underlättar montage

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Perlan 140 trä teleskop

BESTÅR AV**SATS PERLAN 140 FÖR DÖRRBLAD I TRÄ**

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas med en dörrbladsvikt upp till 140 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sats Perlan 140 för dörrblad i trä	För takmontering med hållarplatta standard, upp till 140 kg bladsvikt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

LÖPSKENA PERLAN 140

Löpskena för skjutbeslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142518	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128660	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	128662	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135061	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135048	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135050	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135049	Rostfrifärgad
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135047	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	142519	EV1
Löpskena Perlan 140	med försänkta hål (förberedd för Perlan SoftStop)	135046	EV1

TILLBEHÖR

SATS MONTERINGSVERKTYG FÖR NITNING AV VAJER

Verktyg för montering av teleskopskjutbeslag



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats monteringsverktyg för nitning av vajer	för nitning av vajern på Perlan teleskop	134035

GENOMGÅENDE GOLVSTYRNING ROSTFRITT STÅL KONFIGURERAD *

genomgående golvstyrning jämnas med golvet för dörrblad i helglas



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Genomgående golvstyrning rostfritt stål konfigurerad *	måttbeställt	124662	Rostfritt stål	8 - 12 mm

VINKELBUFFERT

Ändstopp för skjutdörrblad



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

SATS HÖJDJUSTERING/TAKAVSTÅND STEGLÖS

Steglös höjdutjämning för takmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats höjdjustering/takavstånd steglös	6 st., steglös höjdutjämning från 13 mm till 18 mm. För användning vid takmontering med klipslock 100/145 samt för allmän användning på ojämna tak	138099

HANDRÄCKE KONFIGURERAT *

Stöthandtag - runt utförande för montering på dörrblad i glas



Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

**KOMPLETT SATS KLIPSLOCK 100**

Klipslock för täckning av Perlan beslagsystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Monteringsätt
Komplett sats klipslock 100	För vägg- och takmontering, heltäckande täckkåpa, konfigurerad enligt kundens önskemål	138098	Vägg, Innertak

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.