

Produktdatablad

PT 20 *



Övre vriddörrbladshörnbeslag med fäste för axellagerbult (ø 15 mm)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För helglasdörrar
- För glastjocklekar 10 och 12 mm
- Dörrbladsvikter upp till 100 kg, dörrbladsbredder upp till 1000 mm, dörrbladshöjder upp till 2800 mm
- För anslags- och pendeldörrar
- För anläggningar inom- och utomhus
- Lämpar sig för slagdörrar med ett eller två dörrblad

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Eleganta täckåpor i polerat eller borstat rostfritt stål
- Enkel anpassning till glastjocklekar på 10-12 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	PT 20 *
Monteringssätt	Glasmontering
Längd	163 mm
Bredd	32 mm
Höjd	51 mm
Minsta glastjocklek	10 mm
Största glastjocklek	12 mm

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Glastjocklek
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Övre vriddörrbladshörnbeslag med fäste för axellagerbult (ø 15 mm)	169763	Rostfritt stål matt	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Övre vriddörrbladshörnbeslag med fäste för axellagerbult (ø 15 mm)	180439	Rostfritt stål polerat	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.