

Produktdatablad

PT 40 *



Glass Fitting vinkelöverljusbeslag med axellagerbult (ø 15 mm)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För fasta helglasanläggningar
- För glastjocklekar 10 och 12 mm
- För anläggningar inom- och utomhus

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Eleganta täckåpor i polerat eller borstat rostfritt stål
- Enkel anpassning till glastjocklekar på 10-12 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------|---------------|
| Försäljningsnamn | PT 40 * |
| Monteringssätt | Glasmontering |
| Längd | 217 mm |
| Bredd | 32 mm |
| Höjd | 105 mm |
| Minsta glastjocklek | 10 mm |
| Största glastjocklek | 12 mm |

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Mått | Glastjocklek |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------|--------------|
| GEZE Glass Fitting PT 40 * | Vinkelöverljusbeslag med axellagerbult (ø 15 mm) | 169765 | Rostfritt stål matt | 217 x 32 x 105 mm | 10 - 12 mm |
| GEZE Glass Fitting PT 40 * | Vinkelöverljusbeslag med axellagerbult (ø 15 mm) | 180441 | Rostfritt stål polerat | 217 x 32 x 105 mm | 10 - 12 mm |

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.