

# Produktdatablad

## GC 171 \*



Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Installation i kulturminnesmärkta byggnader utan ändring på byggnaden (ledningsdragnig)
- Komplettering eller utökning av befintliga anläggningar



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Ingen kabelanslutning behövs mellan karmmonterad detektor och takmonterad detektor resp. manuell stängningsknapp
- Enkel koppling av de trådlösa komponenterna
- Anslutning av upp till sex trådlösa deltagare
- Blandad installation (trådlös/trådbunden) möjlig
- Enkelt underhåll tack vare lång batteritid på fem år

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	GC 171 *
Mått	177 x 30 x 18 mm
Omgivningstemperatur	-5 °C - 50 °C
Anslutning av ytterligare rökbrytare	6
Optisk driftstatusdisplay	Ja
Matningsspänning	24 V DC
Skyddsklass	IP20
Material	Plast
Monteringsätt	Vägg, Dörrpost
Kabelrör	Nedtill, I sidan
Användningsområde	Inomhus

### VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅR

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE radiomodul GC 171 *	för anslutning av trådlösa komponenter (radiorökdetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.