

Produktdatablad

TS 5000 E-ISM/G



Överliggande dörrstängare med glidskena för dubbeldörrar med integrerad styrning av stängningssekvens och hållmagnet på det aktiva dörrbladet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rötskyddsörrar
- Höger- och vänsterhängda anslagsörrar med två dörrblad
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Anslagsörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd
- Minsta gångjärnsavstånd 1300 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 400 mm
- Dörrbladsmontage gångjärnsida
- Uppställningssystem med integrerad uppställning på det passiva dörrbladet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med två dörrstängare TS 5000 och E-ISM/G glidskena med uppställningsenhet på det aktiva dörrbladet
- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN2-6
- Driftspänning 24 V DC
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Hållmagnet i glidskenan på aktivt dörrblad, uppställningsområde 80°-130°
- Uppställning av det passiva dörrbladet kan ske med hållmagnet
- Den integrerade koordinatorn håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 E-ISM/G
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1400 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringssätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Ingångsspänning	24 V DC
Minsta gångjärnsavstånd	1300 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering

Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Ja / Nej
Uppställningsområde	80° - 130°
Integrerad rökdetektor	Nej
Integrerad koordinatör	Ja

BESTÅR AV

E-ISM/G-GLIDSKENA TS 5000 *

genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad och armar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Uppställningsp unkt min.
E-ISM/G-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad och armar	115606	Rostfrifärgad	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM/G-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad och armar	115605	Silverfärgad	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM/G-glidskena TS 5000	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad och armar	115607	enligt RAL	2630 x 40 x 30 mm	80°

STÄNGNINGSKROPP TS 5000

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 2-6 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	137721	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027333	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027335	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027336	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

TILLBEHÖR

CB FLEX

Medbringarsång för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067726	vit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	072696	Rostfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067724	Silverfärgad	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	000756	enligt RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067725	mörkbrons	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

GC 153 *

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE radiomodul GC 171 *	för anslutning av trådlösa komponenter (radiatorödetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella stängningsknappar till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Modul radio GEZE GC 175 *	för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE uppställningssystem.	163068	Svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sats bestående av radiomodul GC 171 och trådlös takrökdetektor GC 172



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sats bestående av: 1 st. radiomodul GC 171 för trådlös utökning av GEZE uppställningssystem och 2 st. trådlösa takrökdetektorer GC 172	195524

RSZ 7 *

Utkörbar rökdetektor för alla GEZE hållmagneter

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	185231	enligt RAL	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184196	Rostfrifärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	181025	Silverfärgad	230 V
Rökdetektorcentral RSZ 7 *	Rökdetektor för alla GEZE hållmagneter	184195	vit RAL 9016	230 V

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, böjd form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092943	Rostfritt stål polerat	337 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092944	Rostfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, kantig form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092938	Rostfritt stål polerat	298 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092939	Rostfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

GC 172

Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monterings sätt
Radorökdetektor GC 172	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

GC 173

Radiotemperaturgivare för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monterings sätt
Radiotemperaturgivare GC 173	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivna, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA

För ISM- och E-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118702	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för ISM-/E-ISM-glidskena	118703	enligt RAL

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

TS 5000 E-ISM/G



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet.
Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.