

Produktdatablad

TS 5000 R-ISM/G *



Överliggande dörrstängare med glidskena för dubbeldörrar med integrerad styrning av stängningssekvens och hållmagnet på det aktiva dörrbladet och rökdetektor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Brand- och rökskyddsdörrar
- Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd och 1400 mm dörrbredd
- Minsta gångjärnsavstånd 1300 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 400 mm
- Dörrbladsmontage gångjärnsida

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- System med två dörrstängare TS 5000 och R-ISM/G glidskena med uppställningsenhet på det passiva dörrbladet
- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN2-6
- Driftspänning 230 V AC
- Kan användas på höger- och vänsterhängda dörrar utan omställning
- Den integrerade koordinatorn håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängts
- Uppställning av det passiva dörrbladet kan ske med hållmagnet
- Integrerad rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
- Rökbrytare med föroreningsindikator och anpassning av larmtröskelvärdet
- Extra rökdetektor kan anslutas
- Hållmagnet i glidskenan med uppställningsområde 80°-130°
- Hydraulisk ändslagsverkan som accelererar dörren strax före stängtläge
- Stängningsfarten kan anpassas individuellt
- Integrerad öppningsbroms, bromsar upp dörrar som öppnats med stor kraft
- Stängningskraftsdisplay för enkel kontroll av inställningen
- Alla funktioner justerbara framifrån

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	TS 5000 R-ISM/G *
Barriärfritt enligt DIN 18040 upp till dörrbredd (max) i mm	1400 mm
Dörrbredd (max.)	1400 mm
Monteringsätt	Dörrbladsmontage gångjärnsida
Öppningsvinkel (max)	180 °
Ingångsspänning	230V AC
Frekvens matningsspänning	50 Hz
Minsta gångjärnsavstånd	1500 mm
Minsta bredd passivt dörrblad	400 mm
Lämplighet brandklassade dörrar	Ja
Inställbar stängningskraft	Ja, steglös justering
Inställbar stängningsfart	Ja
Inställbart tillslag	Ja, via ventil
Integrerad öppningsbroms	Ja, hydrauliskt inställbar
Position stängningskraftsjustering	Fram
Stängningskraftsdisplay	Ja
Uppställning	Elektrisk
Uppställning på aktivt dörrblad/passivt dörrblad	Ja / Nej
Uppställningsområde	80 ° - 130 °

Integrerad rökdetektor	Ja
Integrerad koordinators	Ja

BESTÅR AV

R-ISM/G-GLIDSKENA TS 5000 *

genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad, rökdetektor och armar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
R-ISM/G-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad, rökdetektor och armar	115621	enligt RAL	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad, rökdetektor och armar	115619	Silverfärgad	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G-glidskena TS 5000 *	genomgående, med integrerad styrning av stängningssekvens, hållmagnet på aktivt dörrblad, rökdetektor och armar	115620	Rostfrifärgad	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

STÄNGNINGSKROPP TS 5000

Grundstomme för överliggande dörrstängare med glidskena EN 2-6 med öppningsbroms



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	137721	Täcklock i rostfritt stål	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027333	Silverfärgad	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027335	vit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger
TS 5000 dörrstängare	Stängningskraft EN 2-6 med öppningsbroms (utan glidskena och arm)	027336	enligt RAL	287 x 47 x 60 mm	vänster/höger

TILLBEHÖR

CB FLEX

Medbringarstäng för säker stängning av brandklassade dubbeldörrar



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
GEZE CB flex *	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	182652	vit RAL 9016
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153602	Silverfärgad
GEZE CB flex	för användning på alla överfalsade dubbeldörrar. Steglös, dold längdinställning upp till 210 mm dörrbladsöverskjutning, dold fällmekanik, profilen kan kortas av vid behov, med tillbehör	153728	enligt RAL

FLEXIBEL ÖPPNINGSBEGRÄNSNING

För E- och R-glidskena, enkel- och dubbeldörr



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Flexibel öppningsbegränsning	För glidskena enkeldörr: TS 5000 E-/R-/RFS-(dörrbladsmontage), Boxer E; dubbeldörr: alla E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) och Boxer	145311

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 (L)/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067726	vit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	072696	Rostfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067724	Silverfärgad	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	000756	enligt RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Täckkåpa dörrstängare *	För TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, kan endast användas vid dörrbladsmontage	067725	mörkbrons	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

Rökdetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE rökdetektor GC 152 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-7, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139850	vit RAL 9010	24 V DC	Innertak

GC 153 *

Värmedetektor för GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Monterings sätt
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplett med sockel, 24 V DC, 20 mA, kontrollerat enligt EN54-5, godkänd för användning med alla GEZE uppställningssystem FA GC 150, integrerad ledningsövervakning, överensstämmelse med DIN EN 14637	139881	Vit	24 V DC	Innertak

AS 500

Manuell stängningsknapp för manuell utlösning av elstyrda hållmagneter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Manuell stängningsknapp AS 500	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara uppställningsanordningar inkl. slutmotstånd för ledningsövervakning	116266	alpinvit/röd	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell stängningsknapp AS 500, glas	För manuell utlösning av elektriskt reglerbara hållmagneter inkl. slutmotstånd för linjeövervakning, med glasruta och 5 utbytbara texter	120880	alpinvit/röd	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Radiomodul för anslutning av trådlösa komponenter till GEZE uppställningssystem



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
GEZE radiomodul GC 171 *	för anslutning av trådlösa komponenter (radiorökdetektor GC 172, radiotemperaturgivare GC 173, radioinmatningsmodul GC 175) till GEZE uppställningssystem.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Radioinmatningsmodul för anslutning av manuella stängningsknappar till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Matningsspänning	Mått
Modul radio GEZE GC 175 *	för trådlös anslutning av manuella stängningsknappar till GEZE radiomodul GC 171, kan användas för alla GEZE uppställningssystem.	163068	Svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sats bestående av radiomodul GC 171 och trådlös takrökdetektor GC 172



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sats bestående av: 1 st. radiomodul GC 171 för trådlös utökning av GEZE uppställningssystem och 2 st. trådlösa takrökdetektorer GC 172	195524

TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, böjd form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092943	Rostfritt stål polerat	337 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, halvradie, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092944	Rostfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm


TÄCKKÅPA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 4000/5000, kantig form

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092938	Rostfritt stål polerat	298 x 51 x 72 mm
Täckkåpa dörrstängare *	för TS 5000/TS 4000, kvadratisk, kan endast användas vid dörrbladsmontage	092939	Rostfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

ANKARPLATTA GRUNDMODELL *

Standardutförande, med gummilager



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
GEZE ankarplatta *	Standardutförande, med gummilager	115954	55 x 55 x 18 mm

ANKARPLATTA FJÄDERBUFFERT *


Utförande med fjäderbuffert



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
GEZE ankarplatta *	Utförande med fjäderbuffert	115955	55 x 55 x 79 mm

ANKARPLATTA LÄNK *

Utförande med justerbar länk



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått
GEZE ankarplatta *	Utförande med justerbar länk	115956	55 x 55 x 50 mm

HÅLLMAGNET GRUNDMODELL *

Med skruvförband på baksidan och utan montageplatta



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Grundmodell, utan montageplatta, skruvförband på baksidan	115830	50 x 50 x 30 mm	Utanpåliggande, Integrerat

HÅLLMAGNET FLEXIBEL 185 MM *

För vägg- eller takmontage med stårör 185 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringssätt
GEZE hållmagnet *	Vägg-/takmontage, stårör 185 mm, kan kortas av flexibelt till 110 mm, magnethuvud kan vinklas 90°	115952	90 x 80 x 185 mm	Vägg, Innertak, Golv

HÅLLMAGNET FLEXIBEL 335 MM *

För vägg- eller takmontage med stårör 335 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringssätt
GEZE hållmagnet *	Vägg-/takmontage, stårör 335 mm, kan kortas av flexibelt till 110 mm, magnethuvud kan vinklas 90°	115953	90 x 80 x 335 mm	Vägg, Innertak, Golv

HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE

För väggmontage med grundplatta



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringssätt
GEZE hållmagnet	Väggmontage, med grundplatta	115829	93 x 65 x 33 mm	Ytmontage

HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE 65 MM *

För väggmontage med sockel 65 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringssätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage med sockel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Vägg

HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE AP *

Väggmontage ytmontage eller golvmontage med tillbehör och sockel



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage ytmontage eller golvmontage med tillbehör sockel (ingår inte i leveransen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Ytmontage, Golv

HÅLLMAGNET VÄGGMONTAGE UP *

För väggmontage infällt montage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringsätt
GEZE hållmagnet *	Väggmontage infällt montage	155567	85 x 85 x 30 mm	Infällt montage

GC 172

Radorökdetektor för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspänning	Mått	Monteringsätt
Radorökdetektor GC 172	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridrivnen, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

GC 173

Radiotemperaturgivare för anslutning till radiomodul GC 171



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Matningsspanning	Mått	Monterings sätt
Radiotemperaturgivare GC 173	för trådlös anslutning till GEZE uppställningssystem, batteridriven, med sockel, godkänd enligt EN 54-7 och EN 54-25, allmänt byggnadslov för användning med alla GEZE uppställningssystem.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Innertak

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA GLIDSKENA *

för R-ISM-glidskena



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta glidskena	för R-ISM-glidskena	118690	Silverfärgad
Montageplatta glidskena	för R-ISM-glidskena	118701	enligt RAL

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE


För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	068627	vit RAL 9016
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	057956	Förzinkning
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	029176	enligt RAL
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	049185	Silverfärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	137725	Rostfrifärgad
Montageplatta dörrstängare	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	052351	mörkbrons

MONTAGEPLATTA DÖRRSTÄNGARE *

För TS 5000 och TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Montageplatta *	för TS 5000/TS 4000 med hålbild enligt DIN EN 1154 bilaga 1	083992

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.