

# Produktdatablad

## DPS



Displayprogramomkopplare för inställning av driftsätt på  
automatdörrar

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

→ För ändring av driftsätt hos GEZE automatdörrsystem

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Sifferkod för skydd mot oönskade ändringar av driftsätt på dörrar i utrymnings- och räddningsvägar
- Displayprogramomkopplare kan även utrustas med nyckelknapp
- 7-segmentsdisplay visar driftsätt, underhållsinformation och felmeddelanden
- Driftsätt AV stöds av skjutdörrsautomatiker fr.o.m. V3.3
- Driftsätt AV stöds av Powerturn fr.o.m. V1.x
- Driftsätt AV stöds av Slimdrive EMD fr.o.m. V3.4
- Driftsätt AV stöds av TSA 160 NT fr.o.m. V3.1

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	DPS
Mått	80 x 80 x 11 mm
Strömförbrukning	60 mA
Skyddsklass	IP40
Monteringssätt	Infällt montage
Längd anslutningskabel	100 m
Driftstemperatur	-15 - 50 °C

### VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅR

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
Displayprogramomkopplare DPS med AV-knapp	Inställning av driftsätt samt idrifttagande och parametersättning av automatiska dörrar / med 5x funktionsknappar, 2x7 segmentdisplay, alfanumerisk felindikering, kapslingsklassning IP40	151524	alpinvit	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
DPS med Av-knapp och nyckelknapp SCT	i kombinerad dubbelram utan profilhalvcylinder	155810	alpinvit	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

**TILLBEHÖR****PROFILHALVCYLINDER 40 MM**

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringssätt
Profilhalvcylinder 40 mm	Delning (10/30) med tre nycklar, låsning med olika nycklar, för nyckelknapp SCT och MBZ kopplingskåpslås	090176	Silverfärgad	Integrerat