

Produktdatablad

Standardarm TS

4000/2000



med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För öppethållande av ej brandklassade dörrar
- Anslagsdörrar till höger och vänster

PRODUKTSPECIFIKATIONER

→ Kan användas upp till 70 mm nischdjup vid karmmontage

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Standardarm TS 4000/2000
Uppställning	Mekanisk
Till- och fränslagbar uppställning	Ja
Förbikopplingsbar uppställning	Ja
Uppställningsområde	70 ° - 150 °
Integrerad rökdetektor	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅRNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Uppställningspunkt min.	Uppställningspunkt max.
Standardarm TS 4000/2000 / F	med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet	102445	Silverfärgad	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet	102448	enligt RAL	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med till- och fränslagbar mekanisk dörruppställningsenhet	102447	vit RAL 9016	70 °	150 °

MONTERINGSMATERIAL

MONTAGEPLATTA STANDARDARM *

för TS 4000/TS 2000, vid smal karm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid smal karm	082506	enligt RAL
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid smal karm	057109	Silverfärgad

Standardarm TS 4000/2000



MONTAGEPLATTA STANDARDARM

För TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	053319	mörkbrons
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	027460	enligt RAL
Montageplatta standardarm	för TS 4000/TS 2000, vid parallellarmsinstallation	053318	Silverfärgad

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.